



TFA-476010-WHWH-GY

47U, Ш600xГ1000, двустворчатая перфорированная дверь, двухуровневые металлические стенки, двустворчатая перфорированная дверь, серый

Серверные шкафы серии TFA — флагманский продукт бренда TLK, отличающийся повышенной грузоподъемностью до 1500 кг и множеством конструктивных модификаций, эффективным теплообменом и широкими возможностями расходования внутреннего пространства. Рекомендуется для использования в крупных офисах, ЦОД-ах, а также в сертифицируемых СКС.

Шкаф серии TFA имеет каркас из цельносварных рам, соединяющих между собой крышу и основание. Такая конструкция обеспечивает шкафам повышенную надежность, что в сочетании с глубиной 1000 и 1200 мм дает возможность размещать внутри самое тяжелое и габаритное оборудование.

В базовой комплектации шкафа идут 4 монтажных 19" профиля, регулируемых по глубине. Для удобства монтажа и обслуживания установленного в шкафу оборудования конструкцией шкафа предусмотрен доступ с 4 сторон: через переднюю и заднюю двери, а также боковые съемные стенки. Боковые стенки шкафа утоплены внутрь каркаса, запираются на защелки и замки с ключами. Передняя и задняя двери имеют ручку с замком. Дверь можно перевесить, изменив сторону открытия двери. Угол открытия дверей — 180 градусов. Для обеспечения эффективного теплообмена и поддержания необходимого температурного режима, в крышу и основание шкафа могут быть установлены вентиляторные блоки. Наличие перфорации также повышает эффективность теплообмена. Ввод кабелей осуществляется через крышу или основание шкафа. Все части шкафа соединены в единый контур проводами заземления. А между собой шкафы могут быть состыкованы с помощью комплекта для соединения. Кроме того, возможна установка шкафа на регулируемые опоры и ролики одновременно.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).

Степень защиты шкафа - IP 20.

Шкаф поставляется в разобранном виде, упакованный в 4 коробки.

Таблица заказа

| P/N | Состоит из | Высота, U | Ширина, мм | Глубина, мм | Мак. расстояние между направляющими, мм | Высота, мм | Масса, кг | Передняя дверь | Задняя дверь | Боковые стенки | Цвет |
|------------|--|-----------|------------|-------------|---|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------|
| TFA-476010 | TFA-6010-GY, TFA-4710-HH-GY, TFA-4760-W TFA-4760-W-GY | 47 | 600 | 1000 | 836 | 2282 | 143,2 | Двухстворчатая перфорированная | Двухстворчатая перфорированная | Двухуровневая металлическая | Серый |

47U, Ш600xГ1000, двустворчатая перфорированная дверь, двухуровневые металлические стенки, двустворчатая перфорированная дверь, серый

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Габариты, мм | В2282xШ600xГ1000 |
| Полезная глубина, мм | 900 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1100 |
| Соединение в ряд (стекирование) | Да |
| Передняя / задняя дверь | Двустворчатая перфорированная / двустворчатая перфорированная |
| Стенки | Двухуровневые металлические |
| Кабельные вводы (заглушены / не заглушены) | 6 / 3 |
| Материал шкафа | Листовая сталь |
| Покрытие шкафа | Ударопрочная порошковая краска |
| Степень защиты | IP20 |