



## TFA-478010-GHMH-BK

47U, Ш800хГ1000, стеклянная дверь, двухуровневые металлические стенки, металлическая дверь, черный

Серверные шкафы серии TFA — флагманский продукт бренда TLK, отличающийся повышенной грузоподъемностью до 1500 кг и множеством конструктивных модификаций, эффективным теплообменом и широкими возможностями расходования внутреннего пространства. Рекомендуется для использования в крупных офисах, ЦОД-ах, а также в сертифицируемых СКС.

Шкаф серии TFA имеет каркас из цельносварных рам, соединяющих между собой крышу и основание. Такая конструкция обеспечивает шкафам повышенную надежность, что в сочетании с глубиной 1000 и 1200 мм дает возможность размещать внутри самое тяжелое и габаритное оборудование.

В базовой комплектации шкафа идут 4 монтажных 19" профиля, регулируемых по глубине. Для удобства монтажа и обслуживания установленного в шкафу оборудования конструкцией шкафа предусмотрен доступ с 4 сторон: через переднюю и заднюю двери, а также боковые съемные стенки. Боковые стенки шкафа утоплены внутрь каркаса, запираются на защелки и замки с ключами. Передняя и задняя двери имеют ручку с замком. Дверь можно перевесить, изменив сторону открытия двери. Угол открытия дверей — 180 градусов. Для обеспечения эффективного теплообмена и поддержания необходимого температурного режима, в крышу и основание шкафа могут быть установлены вентиляторные блоки. Наличие перфорации также повышает эффективность теплообмена. Ввод кабелей осуществляется через крышу или основание шкафа. Все части шкафа соединены в единый контур проводами заземления. А между собой шкафы могут быть состыкованы с помощью комплекта для соединения. Кроме того, возможна установка шкафа на регулируемые опоры и ролики одновременно.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).

Степень защиты шкафа - IP 20.

Шкаф поставляется в разобранном виде, упакованный в 4 коробки.

### Таблица заказа

| P/N        | Состоит из                                                         | Высота, U | Ширина, мм | Глубина, мм | Мак. расстояние между направляющими, мм | Высота, мм | Масса, кг | Передняя дверь | Задняя дверь | Боковые стенки              | Цвет   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------|--------|
| TFA-478010 | TFA-8010-BK,<br>TFA-4710-HH-BK,<br>TFA-4780-G-47,<br>TFA-4780-M-BK |           | 800        | 1000        | 836                                     | 2282       | 147,8     | Стекло         | Металл       | Двухуровневые металлические | Черный |

47U, Ш800хГ1000, стеклянная дверь, двухуровневые металлические стенки,  
металлическая дверь, черный

## Детальные характеристики

| Характеристика                             | Значение                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Габариты, мм                               | B2282xШ800xГ1000               |
| Полезная глубина, мм                       | 900                            |
| Максимальная нагрузка, кг                  | 1100                           |
| Соединение в ряд (стекирование)            | Да                             |
| Передняя / задняя дверь                    | Стеклянная / металлическая     |
| Стенки                                     | Двухуровневые металлические    |
| Кабельные вводы (заглушены / не заглушены) | 8 / 5                          |
| Материал шкафа                             | Листовая сталь                 |
| Покрытие шкафа                             | Ударопрочная порошковая краска |
| Степень защиты                             | IP20                           |