



## TFA-478012-WHWH-BK

47U, Ш800xГ1200, двухстворчатая перфорированная дверь, двухуровневые металлические стенки, двухстворчатая перфорированная дверь, черный

Серверные шкафы серии TFA — флагманский продукт бренда TLK, отличающийся повышенной грузоподъемностью до 1500 кг и множеством конструктивных модификаций, эффективным теплообменом и широкими возможностями расходования внутреннего пространства. Рекомендуется для использования в крупных офисах, ЦОД-ах, а также в сертифицируемых СКС.

Шкаф серии TFA имеет каркас из цельносварных рам, соединяющих между собой крышу и основание. Такая конструкция обеспечивает шкафам повышенную надежность, что в сочетании с глубиной 1000 и 1200 мм дает возможность размещать внутри самое тяжелое и габаритное оборудование.

В базовой комплектации шкафа идут 4 монтажных 19" профиля, регулируемых по глубине. Для удобства монтажа и обслуживания установленного в шкафу оборудования конструкцией шкафа предусмотрен доступ с 4 сторон: через переднюю и заднюю двери, а также боковые съемные стенки. Боковые стенки шкафа утоплены внутрь каркаса, запираются на защелки и замки с ключами. Передняя и задняя двери имеют ручку с замком. Дверь можно перевесить, изменив сторону открытия двери. Угол открытия дверей — 180 градусов. Для обеспечения эффективного теплообмена и поддержания необходимого температурного режима, в крышу и основание шкафа могут быть установлены вентиляторные блоки. Наличие перфорации также повышает эффективность теплообмена. Ввод кабелей осуществляется через крышу или основание шкафа. Все части шкафа соединены в единый контур проводами заземления. А между собой шкафы могут быть состыкованы с помощью комплекта для соединения. Кроме того, возможна установка шкафа на регулируемые опоры и ролики одновременно.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).

Степень защиты шкафа - IP 20.

Шкаф поставляется в разобранном виде, упакованный в 4 коробки.

### Таблица заказа

| P/N        | Состоит из   | Высота, U | Ширина, мм | Глубина, мм | Мак. расстояние между направляющими, мм | Высота, мм | Масса, кг | Передняя дверь                 | Задняя дверь                   | Боковые стенки              | Цвет   |
|------------|--|-----------|------------|-------------|---|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|
| TFA-478012 | TFA-8012-BK,<br>TFA-4712-HH-BK,<br>TFA-4780-W <sup>47</sup><br>TFA-4780-W-BK | 47        | 800        | 1200        | 1041                                    | 2282       | 200,4     | Двухстворчатая перфорированная | Двухстворчатая перфорированная | Двухуровневая металлическая | Черный |

47U, Ш800xГ1200, двустворчатая перфорированная дверь, двухуровневые металлические стенки, двустворчатая перфорированная дверь, черный

**Детальные характеристики**

| <b>Характеристика</b>                      | <b>Значение</b>   |
|--|---|
| Габариты, мм                               | В2282xШ800xГ1200  |
| Полезная глубина, мм                       | 1100  |
| Максимальная нагрузка, кг                  | 1100  |
| Соединение в ряд (стекирование)            | Да  |
| Передняя / задняя дверь                    | Двустворчатая перфорированная / двустворчатая перфорированная |
| Стенки                                     | Двухуровневые металлические                                   |
| Кабельные вводы (заглушены / не заглушены) | 8 / 5   |
| Материал шкафа                             | Листовая сталь  |
| Покрытие шкафа                             | Ударопрочная порошковая краска                                |
| Степень защиты                             | IP20  |