

19" Напольный шкаф 24U

Ш600хГ600мм, металлическая дверь, серый



Шкафы серии TFR имеют упрощенную конструкцию на разборных рамах и отличаются доступной ценой и простотой сборки наравне с хорошими

функционалом и надежностью. Экономичное решение для офисов небольшого и среднего размера, когда в условиях ограниченного бюджета требуется получить надежный и качественный конструктив. Основой конструкции является облегченный, полностью разборный каркас. Такая конструкция обеспечивает этим шкафам простоту сборки и компактность в разобранном виде.

Модели глубиной 800 мм дают возможность размещать внутри габаритное активное оборудование.

В базовой комплектации шкафа идут 4 монтажных 19" профиля, регулируемых по глубине.

Для удобства монтажа и обслуживания установленного в шкафу оборудования конструкцией шкафа предусмотрен доступ с четырех сторон через переднюю и заднюю дверь, боковые легкосъемные стенки. Двери и боковые стенки шкафа запираются на защелки и замки с ключами. Передняя дверь имеет ручку с замком. Дверь может быть выполнена из цельного стального листа или со вставкой из ударопрочного, тонированного в массе стекла.

Задняя дверь — сплошная. Имеется возможность навесить двери с правой или с левой стороны.

Угол открытия дверей — 120 градусов. Боковые стенки доступны только в сплошном исполнении.

Для обеспечения эффективного теплообмена и поддержания необходимого температурного режима в крышу и основание шкафа могут быть установлены вентиляторные блоки (в шкафу глубиной 600 мм блоки возможно установить только на крышу).

Все части шкафа соединены в единый контур проводами заземления.

Шкафы могут быть состыкованы между собой с помощью комплекта для соединения.

Ввод кабелей осуществляется через крышу или основание шкафа.

Возможна установка шкафа на регулируемые опоры и ролики одновременно.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту ІЕС 297).

Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии TFR составляет 500 кг. Степень защиты шкафа составляет IP 20.

Шкаф поставляется в разобранном виде, упакованный в 4 коробки.

Таблица заказа

P/N	Состоит из	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Мах. расстояние между направляющ мм	Высота, мм	Масса, кг	Передняя дверь	Задняя дверь	ь Боковые стенки	Цвет
TFR-24606	TFR-24606 0TFR-2-2460 TFR-4-2460		600	600	472	1265	66	Металл	Металл	Металл	Серый



19" Напольный шкаф 24U

Ш600xГ600мм, металлическая дверь, серый

Детальные характеристики

Характеристика	Значение				
Материал боковых стенок	Листовая сталь 1 мм				
Материал задней двери	Листовая сталь 1,5 мм				
Материал передней двери	Листовая сталь 1,5 мм				
Глубина полезная, мм	600/580				
Монтажные профили	Сталь 2 мм				
Тип покрытия шкафа	Ударопрочная полимерно-эпоксидная порошковая краска				
Тип покрытия шкафа	Антикоррозионное цинковое покрытие (Ц6хр)				
Степень защиты	IP20				
Максимально допустимая распределенная	500 кг				
нагрузка	300 Ki				
Несущая конструкция	Листовая сталь 1,5 мм				
Цвет покрытия	Светло-серый (RAL 7035)				
Перемычки крепления монтажного профиля	Сталь 2 мм				