19" Напольный шкаф 24U

Ш600хГ600мм, металлическая дверь, серый

Шкафы серии TFR имеют упрощенную конструкцию на разборных рамах и отличаются доступной ценой и простотой сборки наравне с хорошими
функционалом и надежностью. Экономичное решение для офисов небольшого и среднего размера, когда в условиях ограниченного бюджета требуется получить надежный и качественный конструктив. Основой конструкции является облегченный, полностью разборный каркас.
Такая конструкция обеспечивает этим шкафам простоту сборки и компактность в разобранном виде.
Модели глубиной 800 мм дают возможность размещать внутри габаритное активное оборудование.

В базовой комплектации шкафа идут 4 монтажных 19” профиля, регулируемых по глубине.
Для удобства монтажа и обслуживания установленного в шкафу оборудования конструкцией шкафа предусмотрен доступ с четырех сторон через переднюю и заднюю дверь, боковые легкосъемные стенки. Двери и боковые стенки шкафа запираются на защелки и замки с ключами.
Передняя дверь имеет ручку с замком. Дверь может быть выполнена из цельного стального листа или со вставкой из ударопрочного, тонированного в массе стекла.
Задняя дверь — сплошная. Имеется возможность навесить двери с правой или с левой стороны.
Угол открытия дверей — 120 градусов. Боковые стенки доступны только в сплошном исполнении.
Для обеспечения эффективного теплообмена и поддержания необходимого температурного режима в крышу и основание шкафа
могут быть установлены вентиляторные блоки (в шкафу глубиной 600 мм блоки возможно установить только на крышу).
Все части шкафа соединены в единый контур проводами заземления.
Шкафы могут быть состыкованы между собой с помощью комплекта для соединения.
Ввод кабелей осуществляется через крышу или основание шкафа.
Возможна установка шкафа на регулируемые опоры и ролики одновременно.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).
Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии TFR составляет 500 кг. Степень защиты шкафа составляет IP 20.

Шкаф поставляется в разобранном виде, упакованный в 4 коробки.

Таблица заказа

P/N	Состоит из	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Max. расстояние между направляющими, мм	Высота, мм	Масса, кг	Передняя дверь	Задняя дверь	Боковые стенки	Цвет
TFR-246060	TFR-246060-XXXX-GY, TFR-2-2460-24 TFR-4-2460-MM-GY		600	600	472	1265	66	Металл	Металл	Металл	Серый

19" Напольный шкаф 24U

Ш600хГ600мм, металлическая дверь, серый

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Материал боковых стенок	Листовая сталь 1 мм
Материал задней двери	Листовая сталь 1,5 мм
Материал передней двери	Листовая сталь 1,5 мм
Глубина полезная, мм	600/580
Монтажные профили	Сталь 2 мм
Тип покрытия шкафа	Ударопрочная полимерно-эпоксидная порошковая краска
Тип покрытия шкафа	Антикоррозионное цинковое покрытие (Ц6хр)
Степень защиты	IP20
Максимально допустимая распределенная нагрузка	500 кг
Несущая конструкция	Листовая сталь 1,5 мм
Цвет покрытия	Светло-серый (RAL 7035)
Перемычки крепления монтажного профиля	Сталь 2 мм