



Шкафы серии TFR имеют упрощенную конструкцию на разборных рамах и отличаются доступной ценой и простотой сборки наравне с хорошими функционалом и надежностью. Экономичное решение для офисов небольшого и среднего размера, когда в условиях ограниченного бюджета требуется получить надежный и качественный конструктив. Основой конструкции является облегченный, полностью разборный каркас. Такая конструкция обеспечивает этим шкафам простоту сборки и компактность в разобранном виде. Модели глубиной 800 мм дают возможность размещать внутри габаритное активное оборудование.

В базовой комплектации шкафа идут 4 монтажных 19" профиля, регулируемых по глубине. Для удобства монтажа и обслуживания установленного в шкафу оборудования конструкцией шкафа предусмотрен доступ с четырех сторон через переднюю и заднюю дверь, боковые легкоъемные стенки. Двери и боковые стенки шкафа запираются на защелки и замки с ключами. Передняя дверь имеет ручку с замком. Дверь может быть выполнена из цельного стального листа или со вставкой из ударопрочного, тонированного в массу стекла. Задняя дверь — сплошная. Имеется возможность навесить двери с правой или с левой стороны. Угол открытия дверей — 120 градусов. Боковые стенки доступны только в сплошном исполнении

Для обеспечения эффективного теплообмена и поддержания необходимого температурного режима в крышу и основание шкафа могут быть установлены вентиляторные блоки (в шкафу глубиной 600 мм блоки возможно установить только на крышу). Все части шкафа соединены в единый контур проводами заземления. Шкафы могут быть состыкованы между собой с помощью комплекта для соединения. Ввод кабелей осуществляется через крышу или основание шкафа. Возможна установка шкафа на регулируемые опоры и ролики одновременно.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297). Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии TFR составляет 500 кг. Степень защиты шкафа составляет IP 20. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакованный в 4 коробки.

Таблица заказа

| P/N | Состоит из | Высота, U | Ширина, мм | Глубина, мм | Мак. расстояние между направляющими, мм | Высота, мм | Масса, кг | Передняя дверь | Задняя дверь | Боковые стенки | Цвет |
|--|------------|-----------|------------|-------------|---|------------|-----------|----------------|--------------|----------------|-------|
| TFR-428080-XXXX-GY, TFR-428080TFR-2-4280-42 TFR-4-4280-GM-GY | | | 800 | 800 | 672 | 2065 | 130 | Стекло | Металл | Металл | Серый |

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Материал боковых стенок | Листовая сталь 1 мм |
| Материал задней двери | Листовая сталь 1,5 мм |
| Глубина полезная, мм | 800/780 |
| Монтажные профили | Сталь 2 мм |
| Тип покрытия шкафа | Ударопрочная полимерно-эпоксидная порошковая краска |
| Тип покрытия шкафа | Антикоррозионное цинковое покрытие (Ц6хр) |
| Стекло | Ударопрочное, тонированное в массе (5%), 4 мм |
| Степень защиты | IP20 |
| Максимально допустимая распределенная нагрузка | 500 кг |
| Несущая конструкция | Листовая сталь 1,5 мм |
| Цвет покрытия | Светло-серый (RAL 7035) |
| Дверь с оправой под стекло | Листовая сталь 1,5 мм |
| Перемиčky крепления монтажного профиля | Сталь 2 мм |