TLK-BRSH-1U-BK

1U, черный



Панель 19" с щеточным вводом, 1U предназначена для организации ввода кабеля в шкафы и стойки. Позволяет использовать её как альтернативу стандартным заглушкам высотой 1U.

Щеточный ввод состоит из металлического корпуса с установленной в нём щетиной. Корпус на торцах имеет крепёжные отверстия для монтажа панели на 19” направляющих. Внутри корпуса ввода имеются удерживающие щетину пазы.

Панель выполнена в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297). Панель изготовлена в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°С до +40°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°С.

Таблица заказа

P/N	Высота	Глубина, мм	Цвет	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-BRSH-1U-BK	1U	16 мм	Чёрный	0,0030	0,26

TLK-BRSH-1U-BK

1U, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Покрытие	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Цвет покрытия	Черный (RAL 9005)
Материал корпуса	Листовая сталь 1,5 мм
Габариты, мм	483x16мм