

TLK-FAN2-F-BK

2 вентилятора, с фильтром, черный



Вентиляторный блок предназначен для принудительного охлаждения активного оборудования, установленного в телекоммуникационном шкафу, путем отвода теплых воздушных масс из внутреннего объем шкафа. Блоки устанавливаются в специальные ниши на крышах настенных шкафов серии ТWC, напольных шкафов серии TFR с шириной и глубиной 600х600. Питание вентиляторного блока на 2 вентилятора осуществляется с помощью подключения шнура питания к сети с напряжением 220 В, 50 Гц. Разъем питания на вентиляторном блоке типа IEC-60320 C14. Вентиляторы закрыты с одной стороны защитными решетками, а с другой стороны защитными решетками с фильтрами для предотвращения попадания пыли во внутреннее пространство шкафа. Вентиляторный блок конструктивно выполнен с монтажным фланцем для удобства установки. Несущая конструкция вентиляторного блока выполнена из 2 мм стали. Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской черного цвета.

Таблица заказа

P/N	Вентиляторов, шт	Терморегулятор	Объем в упаковке, м	3 Масса, кг	Цвет
TLK-FAN2-F-BK	2	есть	0,007	3,5	Черный



TLK-FAN2-F-BK

2 вентилятора, с фильтром, черный

Детальные характеристики

Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное		
Листовая сталь 2 мм		
Черный (RAL 9005)		
220 В, 50Гц		
EC-60320 C14		
2		
330 м3/ч		
2850 об/мин		
есть		
44 Вт		
48 дБ		