

2 вентилятора, с терморегулятором, черный



Вентиляторный блок предназначен для принудительного охлаждения активного оборудования, установленного в телекоммуникационном шкафу, путем отвода теплых воздушных масс из внутреннего объема шкафа. Блоки устанавливаются в специальные ниши на крышах настенных шкафов серии TWC, напольных шкафов серии TFR с шириной и глубиной 600x600. Питание вентиляторного блока на 2 вентилятора осуществляется с помощью подключения шнура питания к сети с напряжением 220 В, 50 Гц. Разъем питания на вентиляторном блоке типа IEC-60320 C14.

В средней части вентиляторного блока TLK-FAN2-TERM-BK дополнительно установлен термоконтроллер с дисплеем и датчиком температуры, выведенным сзади. Датчик осуществляет мониторинг температурной обстановки внутри шкафа и при необходимости осуществляет включение/выключение вентиляторов в зависимости от температуры. Шнур датчика температуры имеет длину 1,5 метра.

Вентиляторы закрыты решетками с обеих сторон. Вентиляторный блок конструктивно выполнен с монтажным фланцем для удобства установки. Несущая конструкция вентиляторного блока выполнена из 2 мм стали. Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской черного цвета.

#### Таблица заказа

| P/N              | Вентиляторов, шт | Терморегулятор | Объем в упаковке, м3 | Масса, кг | Цвет   |
|------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|--------|
| TLK-FAN2-TERM-BK | 2                | есть           | 0,007                | 3,4       | Черный |

2 вентилятора, с терморегулятором, черный

**Детальные характеристики****Характеристика****Значение**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Тип покрытия шкафа           | Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное |
| Несущая конструкция          | Листовая сталь 2 мм                            |
| Цвет покрытия                | Черный (RAL 9005)                              |
| Напряжение питания           | 220 В, 50Гц                                    |
| Разъем для шнура питания     | IEC-60320 C14                                  |
| Количество вентиляторов, шт  | 2  |
| Производительность           | 330 м3/ч                                       |
| Частота вращения вентилятора | 2850 об/мин                                    |
| Противопылевые фильтры       | нет  |
| Потребляемая мощность        | 44 Вт  |
| Производимый шум             | 48 дБ  |
| Терморегулятор с датчиком    | есть   |