# TLK-FAN4-F-GY

4 вентилятора, с фильтром, серый



Вентиляторный блок предназначен для принудительного охлаждения активного оборудования, установленного в телекоммуникационном шкафу, путем отвода теплых воздушных масс из внутреннего объем шкафа. Блок устанавливается в специальные ниши на крыше или в основании напольных шкафов TLK и совместимы с сериями TFE, TFL, TFR, TFA. При этом шкафы глубиной (600 мм) предусматривают только верхнее размещение вентиляторного блока. Для более подробной информации сверьтесь с таблицей в разделе "Описание" к шкафу.

Питание вентиляторного блока на 4 вентилятора осуществляется с помощью подключения шнура питания к сети с напряжением 220 В, 50 Гц. Разъем питания на вентиляторном блоке типа IEC-60320 C14.

Вентиляторы закрыты решетками с обеих сторон. Блок с маркировкой «F» имеет встроенные фильтры для предотвращения засасывания пыли во внутреннее пространство шкафа. Вентиляторный блок конструктивно выполнен с монтажным фланцем для удобства установки. Несущая конструкция вентиляторного блока выполнена из 2 мм стали. Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской светло-серого цвета.

## Таблица заказа

| P/N | Вентиляторов, шт | Фильтры | Объем в упаковке, м3 | Масса, кг | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|
| TLK-FAN4-F-GY | 4 | Есть | 0,012 | 5,8 | Серый |

# TLK-FAN4-F-GY

4 вентилятора, с фильтром, серый

## Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип покрытия шкафа | Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное |
| Несущая конструкция | Листовая сталь 2 мм |
| Цвет покрытия | Светло-серый (RAL 7035) |
| Напряжение питания | 220 В, 50Гц |
| Разъем для шнура питания | IEC-60320 C14 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Производительность | 660 м3/ч |
| Частота вращения вентилятора | 2850 об/мин |
| Противопылевые фильтры | Есть |
| Потребляемая мощность | 88 Вт |
| Производимый шум | 51 дБ |