# TLK-PPI-MN-A36B06-M51-WCE-BK

36 гнезд C19, 6 гнезд C19, 32A, 40U, черный

[redacted] TLK-PPI-MN-A36B06-M51-WCE-BK [redacted] [redacted] 36 [redacted] [redacted] IEC 60320 C13 [redacted] 6 [redacted] IEC 60320 C19. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], Web, SNMP, [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] e-mail, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] 32 [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] UDP [redacted] [redacted] Http, Https, SNMP, DHCP, [redacted] [redacted] SSL([redacted] [redacted] IE6 [redacted] WinXP) - [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].

## Ordering Table

| P/N | Гнездо | Предохранитель | Корпус | Объем в упаковке, м3 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| TLK-PPI-MN-A36B06-M5 | 42 | Автомат | Алюминий | 0,043 | 6,4 |

# TLK-PPI-MN-A36B06-M51-WCE-BK

36 гнезд C19, 6 гнезд C19, 32A, 40U, черный

## Detailed characteristics

| Characteristic | Value |
|---|---|
| Тип гнезд | гнездо C13 - 36 шт, гнездо C19 - 6 шт |
| Вход электропитания | Вилка 1-фазная IEC 60309 |
| Предохранитель | Защитный предохранитель на 16A – 2 шт |
| Сеть | Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт |
| Температура/Влажность | Разъём RJ11 для подключения датчика – 2 шт |
| PDU объединение | Разъём RJ22 для соединения PDU – 2 шт |
| PDU идентификация | Монохромный OLED дисплей |
| Номинальное напряжение | 230 В, 50/60 Гц |
| Максимальная нагрузка по току, A | 32 A |
| Температура | 0 - 50 °C |
| Влажность | 0 - 90% |
| Размеры (Г x Ш x В) | 56 x 80 x 1778 мм |
| Вес | 5,4 кг |
| Соответствие требованиям | CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |