TLK-PPI-MN-A36B06-M51-WCE-BK

36 гнезд C19, 6 гнезд C19, 32A, 40U, черный

[redacted] TLK-PPI-MN-A36B06-M51-WCE-BK [redacted] [redacted] 36 [redacted] [redacted] IEC 60320 C13 [redacted] 6 [redacted] IEC 60320 C19. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], Web, SNMP, [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] e-mail, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] 32 [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] UDP [redacted] [redacted] Http, Https, SNMP, DHCP, [redacted] [redacted] SSL([redacted] [redacted] IE6 [redacted] WinXP) - [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].

Таблица заказа

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-PPI-MN-A36B06-M51	42	Автомат	Алюминий	0,043	6,4

TLK-PPI-MN-A36B06-M51-WCE-BK

36 гнезд C19, 6 гнезд C19, 32A, 40U, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип гнезд	гнездо C13 - 36 шт, гнездо C19 - 6 шт
Вход электропитания	Вилка 1-фазная IEC 60309
Предохранитель	Защитный предохранитель на 16A – 2 шт
Сеть	Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт
Температура/Влажность	Разъём RJ11 для подключения датчика – 2 шт
PDU объединение	Разъём RJ22 для соединения PDU – 2 шт
PDU идентификация	Монохромный OLED дисплей
Номинальное напряжение	230 В, 50/60 Гц
Максимальная нагрузка по току, А	32 А
Температура	0 - 50 °C
Влажность	0 - 90%
Размеры (Г x Ш x В)	56 x 80 x 1778 мм
Вес	5,4 кг
Соответствие требованиям	CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3