

## TLK-PPI-SW-A21B03-M21-BK

24 гнезда, 16A, 40U, черный

Блок TLK-PPI-SW-A21B03-M21-BK состоит из 21 электрической розетки IEC 60320 C13 и 3 розеток IEC 60320 C19.

Позволяет производить полный мониторинг мощности с помощью измерителя, Web, SNMP, бесплатного ПО; а также индивидуальный контроль розеток. Может быть определена последовательность включения и выключения питания.

Кроме оповещения по e-mail, блок оснащен звуковой системой для сигнализации о перегрузке системы. На фронтальной стороне установлен цифровой дисплей, показывающий общее энергопотребление подключенных серверов; расположен разъём IEC 60320 C20 для подключения кабеля питания TLK (может быть 1,8; 3,0; 5,0 метра).

Максимальная нагрузка составляет 16A для всего блока. Возможно определять пороговые уровни тревоги для предупреждения и перегрузки. Использует протокол UDP для приложений Http, Https, SNMP, DHCP, имеет сертификат SSL(подтверждено в IE6 на WinXP) - подключения могут быть зашифрованы.

Корпус изготовлен из металла.

## Таблица заказа

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м	3 Масса, кг
TLK-PPI-SW-A21B03-M224		Автомат	Алюминий	0,03	5,8



## **TLK-PPI-SW-A21B03-M21-BK**

24 гнезда, 16A, 40U, черный

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение			
Напряжение питания	200-240В, 50/60 Гц			
Масса, кг	5 кг			
Номинальное напряжение	230B			
Число гнезд	24			
Тип гнезд	Розетка С13 ІЕС 60320, С19 ІЕС 60320			
Максимальный ток нагрузки	16A			
Вход электропитания	Вилка С20 стандарт IEC 60320			
SSL индикация	Желтый светодиод – 1 шт			
DHCP индикация	Зеленый светодиод – 1 шт			
Сеть	Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт			
Измеритель силы тока	Трехразрядный цифровой семисегментный индикатор: Диапазон: 0А ~ 20А			
измеритель силы тока	Разрешение: 0.1A Погрешность: ±2% ±0.1A			
Температура	0-40 °C			
Влажность	0-90%			
Размеры (Г х Ш х В)	56 х 1778 х 44 мм			
Соответствие требованиям	CE, EN 55022 Class A, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, C-Tick AS/NZS CISPR 22:			
Соответствие треоованиям	2006			
Индикация выхода	Зеленый светодиод – 24 шт			