

24 гнезда, 32А, 40U, черный

Блок TLK-PPI-SW-A21B03-M51-BK состоит из 21 электрической розетки IEC 60320 C13 и 3 розеток IEC 60320 C19.

Позволяет производить полный мониторинг мощности с помощью измерителя, Web, SNMP, бесплатного ПО. Суммирует потребление энергии в кВт*ч. Помимо этого, возможен контроль розеток: индивидуальный, групповой, по расписанию, автоматический пинг. Может быть определена последовательность включения и выключения питания.

Кроме оповещения по e-mail, блок оснащен звуковой системой для сигнализации о перегрузке системы. На фронтальной стороне установлен цифровой дисплей, показывающий общее энергопотребление подключенных серверов; сбоку расположен кабель питания с вилкой IEC 60320 длиной 3 метра.

Максимальная нагрузка составляет 32А для всего блока. Возможно определять пороговые уровни тревоги для предупреждения и перегрузки. Использует протокол UDP для приложений Http, Https, SNMP, DHCP, имеет сертификат SSL(подтверждено в IE6 на WinXP) - подключения могут быть зашифрованы.

Корпус изготовлен из металла.

Таблица заказа

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-PPI-SW-A21B03-M524		Автомат	Алюминий	0,045	7,0

24 гнезда, 32А, 40U, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Напряжение питания	200-240В, 50/60 Гц
Масса, кг	6 кг
Номинальное напряжение	230В
Число гнезд	24
Тип гнезд	Розетка C13 IEC 60320, C19 IEC 60320
Предохранитель	на 16А – 3 шт
Максимальный ток нагрузки	32А
Вход электропитания	Вилка 1-фазная 32А 250В, стандарт IEC 60309 длиной 3 метра.
SSL индикация	Желтый светодиод – 1 шт
DHCP индикация	Зеленый светодиод – 1 шт
Сеть	Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт
Измеритель силы тока	Трехразрядный цифровой семисегментный индикатор: Диапазон: 0А ~ 20А Разрешение: 0.1А Погрешность: ±2% ±0.1А
Температура	0-40 °С
Влажность	0-90%
Размеры (Г x Ш x В)	56 x 1778 x 44 мм
Соответствие требованиям	CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, C-Tick AS/NZS CISPR 22: 2006
Статус розеток	Зеленый светодиод – 24 шт
Состояние цепи	Красный светодиод – 3 шт
Температура/Влажность	Разъём RJ11 для подключения датчика – 1 шт
PDU идентификация	Цифровой семисегментный индикатор – 1 шт