

TLK-PPI-SW-A21B03-M61-BK

24 гнезда, 16A, 37U, черный

Блок TLK-PPI-SW-A21B03-M61-BK состоит из 21 электрической розетки IEC 60320 C13 и 3 розеток IEC 60320 C19.

Позволяет производить полный мониторинг мощности с помощью измерителя, Web, SNMP, бесплатного ПО. Суммирует потребление энергии в кВт*ч. Помимо этого, возможен контроль розеток: индивидуальный, групповой, по расписанию, автоматический пинг. Может быть определена последовательность включения и выключения питания.

Кроме оповещения по e-mail, блок оснащен звуковой системой для сигнализации о перегрузке системы. На фронтальной стороне установлен цифровой дисплей, показывающий общее энергопотребление подключенных серверов; сбоку расположен кабель питания с вилкой IEC 60320 длиной 3 метра.

Максимальная нагрузка составляет 16A для всего блока. Возможно определять пороговые уровни тревоги для предупреждения и перегрузки. Использует протокол UDP для приложений Http, Https, SNMP, DHCP, имеет сертификат SSL(подтверждено в IE6 на WinXP) - подключения могут быть зашифрованы.

Корпус изготовлен из металла.

Таблица заказа

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м	3 Масса, кг
TLK-PPI-SW-A21B03-N	1624	Автомат	Алюминий	0,045	6,6



TLK-PPI-SW-A21B03-M61-BK

24 гнезда, 16A, 37U, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение			
Напряжение питания	200-240В, 50/60 Гц			
Масса, кг	7 кг			
Номинальное напряжение	380В, 3 фазы 3Р+N+РЕ			
Число гнезд	24			
Тип гнезд	Розетка С13 IEC 60320, С19 IEC 60320			
Предохранитель	на 16А – 3 шт			
Максимальный ток нагрузки	16A			
Вход электропитания	Вилка 3-фазная 16А 400В, стандарт ІЕС 60309 длиной 3 метра.			
SSL индикация	Желтый светодиод – 1 шт			
DHCP индикация	Зеленый светодиод – 1 шт			
Сеть	Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт			
Измеритель силы тока	Трехразрядный цифровой семисегментный индикатор: Диапазон: 0А ~ 20А			
измеритель силы тока	Разрешение: 0.1A Погрешность: ±2% ±0.1A			
Температура	0-40 °C			
Влажность	0-90%			
Размеры (Г х Ш х В)	56 x 1645 x 80 мм			
Соответствие требованиям	CE, EN 55022 Class A, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3			
Статус розеток	Зеленый светодиод – 24 шт			
Состояние цепи	Красный светодиод – 3 шт			
Температура/Влажность	Разъём RJ11 для подключения датчика – 1 шт			
PDU идентификация	Цифровой семисегментный индикатор – 1 шт			