

42 гнезда, 32А, с автоматом, черный



Блок электрических розеток TLK-PSA36B06-MD-05-BK состоит из 36 розеток С13 IEC 60320 и 6 розеток ЕС320 С19 соединённых шинами питания, изготовленных из латуни марки Л63Т сечением 6 мм² каждая. Блок розеток имеет автоматический выключатель модели ЕKF 2/32А (по предварительному заказу модель автоматического выключателя может быть другая). Вывод кабеля питания осуществлен сбоку, кабель питания имеет длину 2.5м (3х4.0мм²) вилку IEC 60309 32А (2Р+Е). В комплекте с блоком поставляются кронштейны для крепления.

Таблица заказа

Р/Н	Гнезда	Автомат	Корпус	Масса, кг
TLK-PSA36B06-MD-05-BK	ЕС320 С13 - 36 шт, ЕС320 С19 - 6 шт	Есть	Сталь	8

42 гнезда, 32А, с автоматом, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Степень защиты	IP20
Цвет покрытия	Черный (RAL 9005)
Ширина, мм	1658
Масса, кг	8
Высота, мм	67
Глубина, мм	48
Сечение проводников	4 мм ²
Номинальное напряжение	220 В
Число гнезд	ЕС320 С13 - 36 шт ЕС320 С19 - 6 шт
Тип гнезд	ЕС320 С13 ЕС320 С19
Ток нагрузки	32 А
Климатическое исполнение	УХЛ4, ГОСТ 15150-69
Максимальная суммарная мощность нагрузки	7000 Вт