TLK-PSA36B06-MD-06-BK

42 гнезда, 32А, с автоматом, черный

Блок электрических розеток TLK-PSA36B06-MD-06-BK состоит из
36 розеток C13 IEC 60320 и 6 розеток EC320 C19 соединённых шинами питания,
Технические данные
Тип розетки
Вход электропитания Вилка 3-фазная IEC 60309 32A
(3P+N+PE)
Номинальное напряжение питания 380 В
Максимальное напряжение 250 В
Частота сети 50 Гц
Ток нагрузки 32A
Максимальная суммарная мощность
нагрузки
24000 Вт
Сечение внутренних проводников 4 мм2
(13AWG)
Степень защиты IP20
Климатическое исполнение УХЛ4, ГОСТ 15150-69
Масса 8кг
Комплект поставки
• Блок розеток с тремя автоматами 2P 32A – 1шт.
• Комплект кронштейнов – 1шт.
2
изготовленных из латуни марки Л63Т сечением 6 мм² каждая. Блок розеток имеет автоматические выключатели для каждой из трех фаз, модели EKF 2/32A (по предварительному заказу модель автоматического выключателя может быть другая). Вывод кабеля питания осуществлен сбоку, кабель питания имеет длину 2.5м вилку IEC 60309 32A(3P+N+PE), зажимается в клеммы установленные в блок розеток. В комплекте с блоком поставляются кронштейны для крепления.

Таблица заказа

P/N	Гнезда	Автомат	Корпус	Масса, кг
TLK-PSA36B06-MD-06-BK	EC320 C13 - 36 шт, EC320 C19 - 6 шт	Есть	Сталь	8

TLK-PSA36B06-MD-06-BK

42 гнезда, 32А, с автоматом, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Степень защиты	IP20
Цвет покрытия	Черный (RAL 9005)
Ширина, мм	1867
Масса, кг	8
Высота, мм	80
Глубина, мм	48
Сечение проводников	4 мм2
Номинальное напряжение	380 В
Число гнезд	EC320 C13 - 36 шт EC320 C19 - 6 шт
Тип гнезд	EC320 C13 EC320 C19
Ток нагрузки	32 А
Климатическое исполнение	УХЛ4, ГОСТ 15150-69
Максимальная суммарная мощность нагрузки	24000 Вт