TLK-RPI-MN-A08-M21-W-BK

8 гнезд, 16A, 1U, черный



Блок TLK-RPI-MN-A08-M21-W-BK выполнен в 19” стандарте с высотой 1U. Блок состоит из 8 электрических розеток IEC 60320 C13.

Позволяет производить полный мониторинг мощности с помощью измерителя, Web, SNMP, бесплатного ПО.Кроме оповещения по e-mail, блок оснащен звуковой системой для сигнализации о перегрузке системы. На фронтальной стороне установлен цифровой дисплей, показывающий общее энергопотребление подключенных серверов. Максимальная нагрузка составляет 16 А для всего блока.

Возможно определять пороговые уровни тревоги для предупреждения и перегрузки. Возможно подключить многофункциональный датчик температуры и влажности окружающей среды. Суммирует потребление энергии в кВт*ч.

Использует протокол UDP для приложений Http, Https, SNMP, DHCP, имеет сертификат SSL(подтверждено в IE6 на WinXP) - подключения могут быть зашифрованы.

С тыльной стороны блока розеток расположен разъём IEC 60320 C20 для подключения кабеля питания TLK (может быть 1,8; 3,0; 5,0 метра). Корпус изготовлен из металла.

Таблица заказа

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-RPI-MN-A08-M21-W8		Автомат	Алюминий	0,009	2,6

TLK-RPI-MN-A08-M21-W-BK

8 гнезд, 16A, 1U, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Напряжение питания	200-240В, 50/60 Гц
Масса, кг	2.5 кг
Номинальное напряжение	230В
Число гнезд	8
Тип гнезд	Розетка C13 IEC 60320
Предохранитель	на 16A – 1 шт
Максимальный ток нагрузки	16 A
Вход электропитания	Вилка C20 стандарт IEC 60320
SSL индикация	Желтый светодиод – 1 шт
DHCP индикация	Зеленый светодиод – 1 шт
Сеть	Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт
Измеритель силы тока	Трехразрядный цифровой семисегментный индикатор: Диапазон: 0A ~ 20A Разрешение: 0.1A Погрешность: ±2% ±0.1A
Температура	0-40 °C
Влажность	0-90%
Размеры (Г x Ш x В)	125 x 432 x 44,45 мм
Соответствие требованиям	CE, EN 55022 Class A, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003
Статус розеток	Зеленый светодиод – 8 шт
Состояние цепи	Красный светодиод – 1 шт
Температура/Влажность	Разъём RJ11 для подключения датчика – 1 шт
PDU идентификация	Цифровой семисегментный индикатор – 1 шт