TLK-RPI-MN-A08-M21-WCE-BK

8 гнезд, 16A, 1U, черный

■■■■■ TLK-RPI-MN-A08-M21-WCE-BK ■■■■■■■■■ ■ 19” ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ 1U. ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ 8 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ IEC 60320 C13. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, Web, SNMP, ■■■■■■■■■■■■ ■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■ e-mail, ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 16 ■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ UDP ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ Http, Https, SNMP, DHCP, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ SSL(■■■■■■■■■■■■■■■ ■ IE6 ■■ WinXP) - ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■. ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ IEC 60320 C20 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ TLK (■■■■■■ ■■■■■ 1,8; 3,0; 5,0 ■■■■■■). ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■.

Ordering Table

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-RPI-MN-A08-M21-W8		Автомат	Алюминий	0,009	2,4

TLK-RPI-MN-A08-M21-WCE-BK

8 гнезд, 16A, 1U, черный

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Напряжение питания	220 - 240 В, 50/60 Гц
Масса, кг	2,1 кг
Номинальное напряжение	230 В
Число гнезд	8
Тип гнезд	Розетка C13 IEC 60320
Предохранитель	Защитный предохранитель на 16A – 1 шт.
Максимальный ток нагрузки	16 A
Вход электропитания	Разъем C20 IEC 60320 – 1 шт
SSL индикация	Синий светодиод – 1 шт;
DHCP индикация	Зеленый светодиод – 1 шт
Состояние цепи	Красный светодиод – 1 шт
Сеть	Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт
PDU идентификация	Цифровой семисегментный индикатор – 1 шт
Температура	0-50 °C
Влажность	0-90%
Размеры (Г x Ш x В)	118 x 432 x 44,5 мм
Соответствие требованиям	CE, EN 55022 Class A, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003
Температура/Влажность	Разъём RJ11 для подключения датчика – 1 шт