TLK-RPI-PM-A08-M21-WCE-BK

8 гнезд, 16А, 1U, черный

[redacted] TLK-RPI-PM-A08-M21-WCE-BK [redacted] 19” [redacted] 1U. [redacted] 8 [redacted] IEC 60320 C13. [redacted], Web, SNMP, [redacted]. [redacted]: [redacted] RMS, [redacted], [redacted]. [redacted]*[redacted]. [redacted]: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]. [redacted]. [redacted] e-mail, [redacted]. [redacted] 16[redacted]. [redacted] Http, Https, IPv4/v6 SNMPv1/v3, DHCP, UDP, SSH, [redacted] SSL([redacted] IE11 [redacted] Win10) - [redacted]. [redacted]. [redacted] IEC 60320 C20 [redacted] TLK ([redacted] 1,8; 3,0; 5,0 [redacted]). [redacted].

Таблица заказа

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-RPI-PM-A08-M21-W8		Автомат	Алюминий	0,024	3,5

TLK-RPI-PM-A08-M21-WCE-BK

8 гнезд, 16A, 1U, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип гнезд	Розетка C13 IEC 60320 – 8 шт
Вход электропитания	Входной разъём C20 IEC 60320 – 1 шт
Предохранитель	Защитный предохранитель на 16A – 1 шт
SSL индикация	Синий светодиод – 1 шт
DHCP индикация	Зеленый светодиод – 1 шт
Состояние цепи	Красный светодиод – 1 шт
Порог розетки	Красный светодиод – 8 шт
Статус розеток ВКЛ/ВЫКЛ	Зеленый светодиод – 8 шт
Сеть	Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт
Температура/Влажность	Разъём RJ11 для подключения датчика – 2 шт
Измеритель силы тока	Цифровой семисегментный индикатор – 1 шт
Номинальное напряжение	230 В, 50/60 Гц
Напряжение питания	220 - 240 В
Максимальная нагрузка по току, А	16 А
Температура	0 - 50°C
Влажность	0 - 90%
Размеры (Г x Ш x В)	216 x 432 x 44,5 мм
Вес	3,5 кг
Соответствие требованиям	CE, UL 60950-1, UL Listed, CSA, cUL Listed, EN 55022 Class A, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003