# TLK-RPI-SW-A02-M21-BK

2 гнезда, 16А, 1U, черный

Блок TLK-RPI-SW-A02-M21-BK выполнен в 19” стандарте с высотой 1U. Блок состоит из 2 электрических розеток IEC 60320 C13.

Позволяет производить полный мониторинг мощности с помощью измерителя, Web, SNMP, бесплатного ПО; а также индивидуальный контроль розеток. Может быть определена последовательность включения и выключения питания.

Кроме оповещения по e-mail, блок оснащен звуковой системой для сигнализации о перегрузке системы. На фронтальной стороне установлен цифровой дисплей, показывающий общее энергопотребление подключенных серверов; разъём IEC 60320 C20 для подключения кабеля питания TLK (может быть 1,8; 3,0; 5,0 метра). Максимальная нагрузка составляет 16А для всего блока. Возможно определять пороговые уровни тревоги для предупреждения и перегрузки.

Использует протокол UDP для приложений Http, Https, SNMP, DHCP, имеет сертфикат SSL(подтверждено в IE6 на WinXP) - подключения могут быть зашифрованы.
Корпус изготовлен из металла.

## Таблица заказа

| P/N | Гнездо | Предохранитель | Корпус | Объем в упаковке, м3 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| TLK-RPI-SW-A02-M21-BI | 2 | Автомат | Алюминий | 0,006 | 1,8 |

# TLK-RPI-SW-A02-M21-BK

2 гнезда, 16A, 1U, черный

## Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 200-240В, 50/60 Гц |
| Масса, кг | 1 кг |
| Номинальное напряжение | 230В |
| Число гнезд | 2 |
| Тип гнезд | Розетка C13 IEC 60320 |
| Предохранитель | на 16A – 1 шт |
| Максимальный ток нагрузки | 16 A |
| Вход электропитания | Вилка C20 стандарт IEC 60320 |
| SSL индикация | Желтый светодиод – 1 шт |
| DHCP индикация | Зеленый светодиод – 1 шт |
| Сеть | Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт |
| Измеритель силы тока | Трехразрядный цифровой семисегментный индикатор: Диапазон: 0A ~ 20A Разрешение: 0.1A Погрешность: ±2% ±0.1A |
| Температура | 0-40 °C |
| Влажность | 0-90% |
| Размеры (Г x Ш x В) | 90 x 254 x 44 мм |
| Соответствие требованиям | CE, EN 55022 Class A, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, C-Tick AS/NZS CISPR 22: 2006 |
| Индикация выхода | Зеленый светодиод – 2 шт |