TLK-RPI-SW-A08-M11-BK

8 гнезд, 10A, 1U, черный

Блок TLK-RPI-SW-A08-M11-BK выполнен в 19” стандарте с высотой 1U. Блок состоит из 8 электрических розеток IEC 60320 C13.

Позволяет производить полный мониторинг мощности с помощью измерителя, Web, SNMP, бесплатного ПО; а также индивидуальный контроль розеток. Может быть определена последовательность включения и выключения питания.

Кроме оповещения по e-mail, блок оснащен звуковой системой для сигнализации о перегрузке системы. На фронтальной стороне установлен цифровой дисплей, показывающий общее энергопотребление подключенных серверов. Максимальная нагрузка составляет 10A для всего блока. Возможно определять пороговые уровни тревоги для предупреждения и перегрузки.

Использует протокол UDP для приложений Http, Https, SNMP, DHCP, имеет сертификат SSL(подтверждено в IE6 на WinXP) - подключения могут быть зашифрованы.

С тыльной стороны блока розеток расположен разъём IEC 60320 C20 для подключения кабеля питания TLK (может быть 1,8; 3,0; 5,0 метра). Корпус изготовлен из металла.

Таблица заказа

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-RPI-SW-A08-M11-BI	8	Автомат	Алюминий	0,009	2,25

TLK-RPI-SW-A08-M11-BK

8 гнезд, 10A, 1U, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Напряжение питания	200-240В, 50/60 Гц
Масса, кг	3 кг
Номинальное напряжение	230В
Число гнезд	8
Тип гнезд	Розетка C13 IEC 60320
Предохранитель	на 10A – 1 шт
Максимальный ток нагрузки	10 A
Вход электропитания	Вилка C20 стандарт IEC 60320
SSL индикация	Желтый светодиод – 1 шт
DHCP индикация	Зеленый светодиод – 1 шт
Сеть	Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт
Измеритель силы тока	Трехразрядный цифровой семисегментный индикатор: Диапазон: 0A ~ 20A Разрешение: 0.1A Погрешность: ±2% ±0.1A
Температура	0-40 °C
Влажность	0-90%
Размеры (Г x Ш x В)	90 x 432 x 44 мм
Соответствие требованиям	CE, EN 55022 Class A, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, C-Tick AS/NZS CISPR 22: 2006
Индикация выхода	Зеленый светодиод – 8 шт