# TLK-RPI-SW-A08-M21-W-BK

8 гнезд, 16A, 1U, черный

Блок TLK-RPI-SW-A08-M21-W-BK выполнен в 19” стандарте с высотой 1U. Блок состоит из 8 электрических розеток IEC 60320 C13.

Позволяет производить полный мониторинг мощности с помощью измерителя, Web, SNMP, бесплатного ПО. Измерение: Ток RMS, напряжение, частота, коэффициент мощности, активная мощность, полная мощность. Суммирует потребление энергии в кВт*ч. Помимо этого, возможен контроль розеток: индивидуальный, групповой, по расписанию, автоматический пинг. Может быть определена последовательность включения и выключения питания.

Кроме оповещения по e-mail, блок оснащен звуковой системой для сигнализации о перегрузке системы. На фронтальной стороне установлен цифровой дисплей, показывающий общее энергопотребление подключенных серверов. Максимальная нагрузка составляет 16A для всего блока.

Возможно определять пороговые уровни тревоги для предупреждения и перегрузки. Возможно подключить многофункциональный датчик температуры и влажности окружающей среды.

Использует протокол UDP для приложений Http, Https, SNMP, DHCP, имеет сертфикат SSL(подтверждено в IE6 на WinXP) - подключения могут быть зашифрованы. С тыльной стороны блока розеток расположен разъём IEC 60320 C20 для подключения кабеля питания TLK (может быть 1,8; 3,0; 5,0 метра). Корпус изготовлен из металла.

## Таблица заказа

| P/N | Гнездо | Предохранитель | Корпус | Объем в упаковке, м3 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| TLK-RPI-SW-A08-M21-W8 | | Автомат | Алюминий | 0,009 | 2,8 |

# TLK-RPI-SW-A08-M21-W-BK

8 гнезд, 16A, 1U, черный

## Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 200-240В, 50/60 Гц |
| Масса, кг | 2.5 кг |
| Номинальное напряжение | 230В |
| Число гнезд | 8 |
| Тип гнезд | Розетка C13 IEC 60320 |
| Предохранитель | на 16A – 1 шт |
| Максимальный ток нагрузки | 16 A |
| Вход электропитания | Вилка C20 стандарт IEC 60320 |
| SSL индикация | Желтый светодиод – 1 шт |
| DHCP индикация | Зеленый светодиод – 1 шт |
| Сеть | Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт |
| Измеритель силы тока | Трехразрядный цифровой семисегментный индикатор: Диапазон: 0A ~ 20A Разрешение: 0.1A Погрешность: ±2% ±0.1A |
| Температура | 0-40 °C |
| Влажность | 0-90% |
| Размеры (Г x Ш x В) | 125 x 432 x 44,45 мм |
| Соответствие требованиям | CE, EN 55022 Class A, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003 |
| Статус розеток | Зеленый светодиод – 8 шт |
| Состояние цепи | Красный светодиод – 1 шт |
| Температура/Влажность | Разъём RJ11 для подключения датчика – 1 шт |
| PDU идентификация | Цифровой семисегментный индикатор – 1 шт |