

## TLK-RPI-SW-A08-M21-W-BK

8 гнезд, 16A, 1U, черный



Блок TLK-RPI-SW-A08-M21-W-BK выполнен в 19" стандарте с высотой 1U. Блок состоит из 8 электрических розеток IEC 60320 C13.

Позволяет производить полный мониторинг мощности с помощью измерителя, Web, SNMP, бесплатного ПО. Измерение: Ток RMS, напряжение, частота, коэффициент мощности, активная мощность, полная мощность. Суммирует потребление энергии в кВт\*ч. Помимо этого, возможен контроль розеток: индивидуальный, групповой, по расписанию, автоматический пинг. Может быть определена последовательность включения и выключения питания.

Кроме оповещения по e-mail, блок оснащен звуковой системой для сигнализации о перегрузке системы. На фронтальной стороне установлен цифровой дисплей, показывающий общее энергопотребление подключенных серверов. Максимальная нагрузка составляет 16А для всего блока.

Возможно определять пороговые уровни тревоги для предупреждения и перегрузки. Возможно подключить многофункциональный датчик температуры и влажности окружающей среды.

Использует протокол UDP для приложений Http, Https, SNMP, DHCP, имеет сертфикат SSL(подтверждено в IE6 на WinXP) - подключения могут быть зашифрованы. С тыльной стороны блока розеток расположен разъём IEC 60320 C20 для подключения кабеля питания TLK (может быть 1,8; 3,0; 5,0 метра). Корпус изготовлен из металла.

## Таблица заказа

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м	3 Масса, кг
TLK-RPI-SW-A08-M21	-W8	Автомат	Алюминий	0,009	2,8



## TLK-RPI-SW-A08-M21-W-BK

8 гнезд, 16A, 1U, черный

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение			
Напряжение питания	200-240В, 50/60 Гц			
Масса, кг	2.5 кг			
Номинальное напряжение	230B			
Число гнезд	8			
Тип гнезд	Розетка С13 IEC 60320			
Предохранитель	на 16А – 1 шт			
Максимальный ток нагрузки	16 A			
Вход электропитания	Вилка С20 стандарт IEC 60320			
SSL индикация	Желтый светодиод – 1 шт			
DHCР индикация	Зеленый светодиод – 1 шт			
Сеть	Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт			
Измеритель силы тока	Трехразрядный цифровой семисегментный индикатор: Диапазон: 0A ~ 20A			
VISINIC PUT CITIS CUITISI TORA	Разрешение: 0.1A Погрешность: ±2% ±0.1A			
Температура	0-40 °C			
Влажность	0-90%			
Размеры (Г х Ш х В)	125 x 432 x 44,45 мм			
Соответствие требованиям	CE, EN 55022 Class A, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A,			
Соответствие треоованиям	ICES-003			
Статус розеток	Зеленый светодиод – 8 шт			
Состояние цепи	Красный светодиод – 1 шт			
Температура/Влажность	Разъём RJ11 для подключения датчика – 1 шт			
PDU идентификация	Цифровой семисегментный индикатор – 1 шт			