

TLK-RPI-SW-A08-M21-WCE-BK

8 гнезд, 16A, 1U, черный



Таблица заказа

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м3 Масса, кг	
TLK-RPI-SW-A08-M2	11-W8	Автомат	Алюминий	0,009	2,9



TLK-RPI-SW-A08-M21-WCE-BK

8 гнезд, 16A, 1U, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение		
Тип гнезд	Розетка С13 IEC 60320 – 8 шт		
Вход электропитания	Входной разъём С20 IEC 60320 – 1 шт;		
Предохранитель	Защитный предохранитель на 16А – 1 шт		
SSL индикация	Синий светодиод – 1 шт		
DHCР индикация	Зеленый светодиод – 1 шт		
Статус розеток	Зеленый светодиод – 8 шт		
Состояние цепи	Красный светодиод – 1 шт		
Сеть	Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт		
Температура/Влажность	Разъём RJ11 для подключения датчика – 1 шт		
Измеритель силы тока	Цифровой семисегментный индикатор – 1 шт		
Номинальное напряжение	230 B		
Напряжение питания	200 - 240 В, 50/60 Гц		
Максимальная нагрузка по току, А	16 A		
Температура	0 - 50°C		
Влажность	0 - 90%		
Размеры (Г х Ш х В)	148 x 432 x 44,5 мм		
Bec	2,7 кг		
Соответствие требованиям	CE, EN 55022 Class A, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003		