



Блок электрических розеток TLK-RS07M-C25-BK в 19" стандарте с высотой 1U. Блок состоит из 7 «евророзеток» (Schuko), соединенных латунными шинами питания марки Л63Т с сечением 6 мм² каждая.

Блок розеток имеет автоматический выключатель 2/25А (по предварительному заказу модель автоматического выключателя может быть другая). Суммарный ток нагрузки — не более 25А. В задней части блока розеток имеется место для ввода кабеля питания.

Корпус изготовлен из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, все металлические элементы блока розеток заземлены, также имеется элемент крепления внешнего заземления (отверстие с резьбой М4).

Таблица заказа

Р/Н	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-RS07M-C25-BK	7	Автомат	Сталь	0,003	1

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип покрытия шкафа	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Цвет покрытия	Черный (RAL 9005)
Высота, мм	1 U
Глубина, мм	72 мм
Номинальное напряжение	220 В, 50Гц
Число гнезд	7
Тип гнезд	Schuko
Защитные шторки в гнездах	нет
Выключатель	Автоматический,
Предохранитель	тип С по ГОСТ Р 50345-2010
Фильтр	Есть
Максимальный ток нагрузки	25 А
Материал контактных клемм	Латунь Л63Т
Материал гнезд	Пластик
Материал корпуса	Сталь, 0,7 мм
Максимальное сечение провода	25 мм ²