



Блок электрических розеток TLK-RS08M1N-BK выполнен в 19" стандарте с высотой 1U. Блок состоит из 8 «евророзеток» (Schuko), соединенных латунными шинами питания марки Л63Т с сечением 6 мм<sup>2</sup> каждая. Блок снабжен фильтрующим элементом на основе варистора. Суммарный ток нагрузки — не более 10 А. В задней части блока имеется ввод с разъемом IEC-60320 C14 для подключения шнура питания (поставляется отдельно). Корпус изготовлен из оцинкованной стали 0,7 мм, все металлические элементы заземлены, также имеется элемент крепления внешнего заземления (отверстие с резьбой М4).

## Таблица заказа

Р/Н	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-RS08M1N-BK	8	Нет	Сталь	0,0018	0,78

**Детальные характеристики**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Тип покрытия шкафа	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Цвет покрытия	Черный (RAL 9005)
Высота, мм	1 U
Глубина, мм	50 мм
Номинальное напряжение	220 В, 50Гц
Число гнезд	8
Тип гнезд	Schuko
Защитные шторки в гнездах	Нет
Выключатель	Нет
Предохранитель	Нет
Фильтр	Есть
Максимальный ток нагрузки	10 А
Материал контактных клемм	Латунь L63T
Материал гнезд	Пластик
Материал корпуса	Сталь, 0,7 мм
Максимальная мощность, Вт	2500