

TLK-RS08M1N-BK

8 гнезд, 10А, с фильтром, черный



Блок электрических розеток TLK-RS08M1N-BK выполнен в 19" стандарте с высотой 1U. Блок состоит из 8 «евророзеток» (Schuko), соединенных латунными шинами питания марки Л63Т с сечением 6 мм2 каждая. Блок снабжен фильтрующим элементом на основе варистора. Суммарный ток нагрузки — не более 10 А. В задней части блока имеется ввод с разъемом IEC-60320 С14 для подключения шнура питания (поставляется отдельно). Корпус изготовлен из оцинкованной стали 0,7 мм, все металлические элементы заземлены, также имеется элемент крепления внешнего заземления (отверстие с резьбой М4).

Таблица заказа

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м	3 Масса, кг
TLK-RS08M1N-BK	8	Нет	Сталь	0,0018	0,78



TLK-RS08M1N-BK

8 гнезд, 10А, с фильтром, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип покрытия шкафа	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Цвет покрытия	Черный (RAL 9005)
Высота, мм	10
Глубина, мм	50 мм
Номинальное напряжение	220 В, 50Гц
Число гнезд	8
Тип гнезд	Schuko
Защитные шторки в гнездах	Нет
Выключатель	Нет
Предохранитель	Нет
Фильтр	Есть
Максимальный ток нагрузки	10 A
Материал контактных клемм	Латунь Л63Т
Материал гнезд	Пластик
Материал корпуса	Сталь, 0,7 мм
Максимальная мощность, Вт	2500