19" Настенный шкаф 9U

Ш600хГ620мм, стеклянная дверь, серый



Настенные двухсекционные шкафы серии Advanced (TWA) — это практичное решение для размещения малых объемов телекоммуникационного оборудования, внутри жилых, офисных и производственных помещений. Настенные шкафы используют там, где применение напольных шкафов нецелесообразно. Например, при ограниченной площади помещения или при организации ЛВС с небольшим количеством рабочих мест.

Основной особенностью шкафов серии TWA является возможность доступа к тыловой части оборудования, что достигается за счет разделения шкафа на две секции: основную и «пристенную», соединенные между собой мощными петлями, обеспечивающими необходимый угол открытия.

Основная и «пристенная» секции шкафа цельносварные, глубиной 500 мм и 120 мм. Крепление шкафа к стене осуществляется через монтажные отверстия в «пристенной» секции. Основная секция является откидным элементом шкафа, и фиксируется при помощи двух прочных резьбовых шпилек, проходящих через всю длину шкафа. Шпильки закручиваются с фронтальной стороны основной секции шестигранным ключом из комплекта поставки. Дверь шкафа снабжена замком и может быть выполнена из цельного стального листа или со вставкой из ударопрочного, тонированного в массе стекла. Имеется возможность навесить дверь с правой или с левой стороны. Угол открытия двери — 180 градусов.

Шкаф снабжен 4-мя оцинкованными монтажными направляющими, регулируемыми по глубине, что позволяет устанавливать достаточно тяжелое и габаритное оборудование. В «пристенной» секции имеются 2-е встроенные вспомогательные направляющие, для установки аксессуаров. Перфорация шкафа обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования.

Для обеспечения более эффективного теплообмена и поддержания необходимого температурного режима, возможна установка вентиляторного блока (в базовой комплектации установочное место закрыто перфорированной вентиляционной заглушкой). Кабельный ввод, расположен в верхней и нижней частях «пристенной» секции шкафа (в базовой комплектации закрыты заглушками). Все токопроводящие части шкафа заземлены между собой. Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297). Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии TWA составляет 45 кг. Степень защиты шкафа составляет IP 20. Шкаф поставляется в собранном виде.

Таблица заказа

P/N	Высота, U(1,75")	Ширина, мм	Глубина/полезная, мм	Максимальное расстояние между направляющими, мм	Высота, мм	Объем упаковки, м3	Масса, кг	Передняя дверь	Цвет
TWA-096062-C9	9	600	620/600	377	466	0,193	32,5	Стекло	Серый

19" Настенный шкаф 9U

Ш600хГ620мм, стеклянная дверь, серый

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Материал боковых стенок	Листовая сталь 1,5 мм
Тип покрытия шкафа	Ударопрочная полимерно-эпоксидная порошковая краска
Тип покрытия шкафа	Антикоррозионное цинковое покрытие (Ц6хр)
Стекло	Ударопрочное, тонированное в массе (5%), 4 мм
Степень защиты	IP20
Максимально допустимая распределенная нагрузка	45 кг
Несущая конструкция	Листовая сталь 1,5 мм
Цвет покрытия	Светло-серый (RAL 7035)
Дверь с оправой под стекло	Листовая сталь 1,5 мм
Высота, мм	9U
Глубина, мм	620
Ширина, мм	600