19" Настенный шкаф 6U

Ш530хГ500мм, стеклянная дверь, серый



Настенные шкафы серии Classic (TWC) — это функциональное решение для размещения малых объемов телекоммуникационного оборудования, внутри жилых, офисных и производственных помещений. Настенные шкафы используют там, где применение напольных шкафов нецелесообразно. Например, при ограниченной площади помещения или при организации ЛВС с небольшим количеством рабочих мест.

Особенностью настенных шкафов серии TWC является, неразборный каркас со съемными боковыми стенками и дверью, это обеспечивает жесткость конструкции и позволяет при необходимости осуществлять доступ к оборудованию с трех сторон.

Сварная конструкция каркаса придает дополнительную надежность шкафу. Крепление шкафа к стене осуществляется через монтажные отверстия в задней стенке каркаса. (Крепеж входит в комплект поставки). При необходимости установки на пол, шкаф может быть доукомплектован ножками. Дверь шкафа снабжена замком и может быть выполнена из цельного стального листа или со вставкой из ударопрочного, тонированного в массе стекла. Имеется возможность навесить дверь с правой или с левой стороны. Угол открытия двери — 180 градусов. Для дополнительного удобства монтажа и обслуживания устанавливаемого оборудования, конструкцией предусмотрены легкосъемные боковые стенки, в закрытом положении фиксируются замками. Шкаф снабжен 4-мя оцинкованными монтажными направляющими регулируемые по глубине, это позволяет устанавливать достаточно тяжелое и габаритное оборудование. Перфорация шкафа обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. Для обеспечения более эффективного теплообмена и поддержания необходимого температурного режима, возможна установка вентиляторного блока (в базовой комплектации установочное место закрыто перфорированной вентиляционной заглушкой). Кабельный ввод расположен в крыше и основании шкафа (в базовой комплектации закрыты заглушками). Все токопроводящие части шкафа заземлены между собой. Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).
Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии TWC составляет 45 кг.
Степень защиты шкафа составляет IP 20.

Шкаф поставляется в собранном виде.

Таблица заказа

P/N	Высота, U	Ширина, мм	Глубина/полезная, мм	Максимальное расстояние между направляющими, мм	Высота, мм	Объем упаковки, м3	Масса, кг	Передняя дверь	Цвет
TWC-065350-C6	6	530	500/480	377	333	0,102	18,2	Стекло	Серый

19" Настенный шкаф 6U

Ш530хГ500мм, стеклянная дверь, серый

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Материал боковых стенок	Листовая сталь 1,0 мм
Монтажные профили	Листовая сталь 1,5 мм
Тип покрытия шкафа	Ударопрочная полимерно-эпоксидная порошковая краска
Тип покрытия шкафа	Антикоррозионное цинковое покрытие (Ц6хр)
Стекло	Ударопрочное, тонированное в массе (5%), 4 мм
Степень защиты	IP20
Максимально допустимая распределенная нагрузка	45 кг
Несущая конструкция	Листовая сталь 1,5 мм
Цвет покрытия	Светло-серый (RAL 7035)
Дверь с оправой под стекло	Листовая сталь 1,0 мм