

## 19" Настенный шкаф 15U

Ш530хГ500мм, металлическая дверь, серый



Настенные шкафы серии Classic (TWC) — это функциональное решение для размещения малых объемов телекоммуникационного оборудования, внутри жилых, офисных и производственных помещений. Настенные шкафы используют там, где применение напольных шкафов нецелесообразно. Например, при ограниченной площади помещения или при организации ЛВС с небольшим количеством рабочих мест.

Особенностью настенных шкафов серии TWC является, неразборный каркас со съемными боковыми стенками и дверью, это обеспечивает жесткость конструкции и позволяет при необходимости осуществлять доступ к оборудованию с трех сторон.

Сварная конструкция каркаса придает дополнительную надежность шкафу. Крепление шкафа к стене осуществляется через монтажные отверстия в задней стенке каркаса. (Крепеж входит в комплект поставки). При необходимости установки на пол, шкаф может быть доукомплектован ножками. Дверь шкафа снабжена замком и может быть выполнена из цельного стального листа или со вставкой из ударопрочного, тонированного в массе стекла. Имеется возможность навесить дверь с правой или с левой стороны. Угол открытия двери — 180 градусов. Для дополнительного удобства монтажа и обслуживания устанавливаемого оборудования, конструкцией предусмотрены легкосъемные боковые стенки, в закрытом положении фиксируются замками. Шкаф снабжен 4-мя оцинкованными монтажными направляющими регулируемые по глубине, это позволяет устанавливать достаточно тяжелое и габаритное оборудование. Перфорация шкафа обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. Для обеспечения более эффективного теплообмена и поддержания необходимого температурного режима, возможна установка вентиляторного блока (в базовой комплектации установочное место закрыто перфорированной вентиляционной заглушкой). Кабельный ввод расположен в крыше и основании шкафа (в базовой комплектации закрыты заглушками). Все токопроводящие части шкафа заземлены между собой. Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297). Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии TWC составляет 45 кг. Степень защиты шкафа составляет IP 20.

Шкаф поставляется в собранном виде.

## Таблица заказа

P/N	Высота, U	Ширина, мм	Глубина/полезна <b>м</b> јаксимальное		Высота, мм	Объем	Масса, кг	Передняя дверь Цвет	
			мм	расстояние		упаковки, м3			
				между					
				направляющими,					
				ММ					
TWC-155350-	·N15	530	500/480	377	732	0,216	30,2	Металл	Серый



## 19" Настенный шкаф 15U

Ш530хГ500мм, металлическая дверь, серый

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение				
Материал боковых стенок	Листовая сталь 1,0 мм				
Монтажные профили	Листовая сталь 1,5 мм				
Дверь	Листовая сталь 1,0 мм				
Тип покрытия шкафа	Ударопрочная полимерно-эпоксидная порошковая краска				
Тип покрытия шкафа	Антикоррозионное цинковое покрытие (Ц6хр)				
Степень защиты	IP20				
Максимально допустимая распределенная	45 кг				
нагрузка	40 N				
Несущая конструкция	Листовая сталь 1,5 мм				
Цвет покрытия	Светло-серый (RAL 7035)				