

19" Настенный разборный шкаф 15U

Ш600xГ600мм, стеклянная дверь, серый



Настенные шкафы серии Lite (TWI) — это рациональное решение для размещения малых объемов телекоммуникационного оборудования, внутри жилых, офисных и производственных помещений. Настенные шкафы используют там, где применение напольных шкафов нецелесообразно.

Например, при ограниченной площади помещения или при организации ЛВС с небольшим количеством рабочих мест.

Особенностью настенных шкафов серии TWI является: надежная сборная конструкция, для удобства траспортировки, наличие съемных боковых стенок, двери с большим углом открытия позволяют при необходимости осуществлять доступ к оборудованию с трех сторон.

Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора конструктивных элементов обеспечивает надежный конструктив и простоту сборки.

Крепление шкафа к стене осуществляется через монтажные отверстия в задней стенке шкафа. (Крепеж входит в комплект поставки).

Дверь шкафа снабжена замком и может быть выполнена из стального листа с перфорацией или со вставкой из ударопрочного, тонированного в массе стекла. Имеется возможность навесить дверь с правой или с левой стороны. Угол открытия двери — 180 градусов.

Для дополнительного удобства монтажа и обслуживания устанавливаемого оборудования, конструкцией предусмотрены легкосъемные боковые стенки, в закрытом положении фиксируются замками. Для установки оборудования стандарта 19", шкаф оснащен одной парой монтажных направляющих (шкаф глубиной 600 мм оснащается двумя парами монтажных направляющих). Глубину установки оборудования на монтажных направляющих внутри шкафа можно изменять с шагом 12,5 мм. Перфорация шкафа обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования.

Возможна установка вентиляторного блока в крышу и основание шкафа, для этого предусмотрены выламываемые заглушки.

В шкаф глубиной 350 мм устанавливаются вентиляторные блоки с 1-м вентилятором, а в шкаф глубиной 450 и 600 мм устанавливаются вентиляторные блоки с

2-я вентиляторами. Имеется по 1-му кабельному вводу в крыше и в основании шкафа, выполнены они в виде прямоугольных выламываемых заглушек 270х56 мм. Все токопроводящие части шкафа заземлены между собой.

Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).

Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии TWI составляет 30 кг.

Степень защиты шкафа составляет IP 30.

Шкаф поставляется в разобранном виде, в одной коробке.

Таблица заказа

P/N	Высота, U	Ширина, мм	Глубина/полезна м јаксимальное		Высота, мм	Объем	Масса, кг	асса, кг Передняя дверь Цвет	
			мм	расстояние		упаковки, м3			
				между					
				направляющим	іи,				
				ММ					
TWI-156060-0	G-15	600	600/580	500	703	0,092	28,8	Стекло	Серый



19" Настенный разборный шкаф 15U

Ш600хГ600мм, стеклянная дверь, серый

Детальные характеристики

Характеристика	Значение			
Цвет покрытия	Светло-серый (RAL 7035)			
Дверь с оправой под стекло	Листовая сталь 1,0 мм			
Тип покрытия шкафа	Ударопрочная полимерно-эпоксидная порошковая краска			
Стекло	Ударопрочное, тонированное в массе (5%), 4 мм			
Степень защиты	IP20			
Максимально допустимая распределенная	30 кг			
нагрузка	30 N			
Шаг регулировки монтажных профилей	12,5 мм			
Боковая рама	Листовая сталь 1,5 мм			
Стенки	Листовая сталь 1,0 мм			
Основание/Крыша	Листовая сталь 1,0 мм			