



9U, Ш821xГ566, цельносварной, климатический, антивандальный, укомплектованный, IP55, серый

Настенные шкафы серии Climatic II - это всепогодное решение предназначено для уличной эксплуатации, или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например в металлических помещениях без теплоизоляции. Обеспечивают защиту телекоммуникационного оборудования от негативного воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа. Особенностью шкафов серии Climatic II является, предустановленная система контроля микроклимата, а также съемная панель с герметизированными кабельными вводами. Корпус шкафа имеет металлическую сварную конструкцию обеспечивающий защиту от внешних воздействующих факторов, внутри покрыт слоем утеплителя с фольгированным покрытием, что увеличивает термоизоляцию и уменьшает теплотери через стенки шкафа. Шкаф снабжен 4-мя монтажными направляющими 19" регулируемыми по глубине, для размещения оборудования. Расстояние между направляющими: по глубине - 307 мм, по ширине - 450 мм. В основании шкафа расположена съемная панель с герметичными кабельными вводами в количестве 6 штук. Дверь шкафа имеет скрытые петли, уплотнительный контур и оборудована надежным пятиригельным замком с трехточечным запираением, без выступающих частей. Поддержание необходимого микроклимата в шкафу обеспечивается системой принудительной вентиляции и обогрева, управляемой термостатом. Вентиляционные проемы расположенные в крыше шкафа оборудованы сменными фильтрами и защищены антивандальными решетками. Предусмотрено два способа крепления шкафа: к стене и на столб (комплект крепления на столб не входит в комплект поставки). Шкаф предназначен для эксплуатации, в климатических районах с умеренным климатом, при температуре от -40 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С, с категорией размещения У2 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты от проникновения посторонних предметов и воды соответствует IP55 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). Питание шкафа осуществляется от внешней электрической сети напряжением 220В переменного тока, частотой 50Гц. Провод заземления двери с корпусом шкафа входит в базовую комплектацию. Максимально допустимая распределенная нагрузка на шкаф составляет 150кг. Шкаф поставляется в собранном виде.

Таблица заказа

P/N	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, Высота, мм		Объем упаковки, м3	Масса, кг	Цвет
TWK-098256-M-9		821	566	474	615	0,25	53,5	Серый

9U, Ш821xГ566, цельносварной, климатический, антивандальный, укомплектованный,
IP55, серый

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Глубина, мм	566
Монтажные профили	Листовая сталь 1,5 мм
Тип покрытия шкафа	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Степень защиты	IP55
Максимально допустимая распределенная нагрузка	150 кг
Цвет покрытия	Светло-серый (RAL 7035)
Угол открытия двери	120 градусов
Кабельные вводы (заглушены / не заглушены)	6 шт
Шаг регулировки монтажных профилей	25 мм
Тип утеплителя	Пенофол - фольгированный с клейким основанием толщиной 10 мм
Фальш-панели	Листовая сталь 1,0 мм
Каркас наружный	Листовая сталь 1,5 мм
Нагревательный элемент	220 В, 300 Вт
Вентилятор	120 м3/час
Мак. расстояние между направляющими, мм	307