



12U, Ш821хГ566, цельносварной, климатический, антивандальный, IP55, серый

Настенные шкафы серии Climatic II - это всепогодное решение предназначено для уличной эксплуатации, или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например в металлических помещениях без теплоизоляции. Обеспечивают защиту телекоммуникационного оборудования от негативного воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа. Корпус шкафа имеет металлическую сварную конструкцию обеспечивающий защиту от внешних воздействующих факторов, внутри покрыт слоем утеплителя с фольгированным покрытием, что увеличивает термоизоляцию и уменьшает теплопотери через стенки шкафа. Шкаф снабжен 4-мя монтажными направляющими 19" регулируемые по глубине, для размещения оборудования. Расстояние между направляющими: по глубине - 307 мм, по ширине - 450 мм. В основании шкафа расположена съемная панель с герметичными кабельными вводами в количестве 6-х штук. Дверь шкафа имеет скрытые петли, уплотнительный контур и оборудована надежным пятиригельным замком с трехточечным запираением, без выступающих частей. Для поддержание необходимого микроклимата в шкафу предусмотрены места под крепления системы контроля микроклимата. Вентиляционные проемы расположенные в крыше шкафа. Предусмотрено два способа крепления шкафа: к стене и на столб (комплект крепления на столб не входит в комплект поставки). Шкаф предназначен для эксплуатации, в климатических районах с умеренным климатом, при температуре от -40 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С, с категорией размещения УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты от проникновения посторонних предметов и воды соответствует IP55 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). Максимально допустимая распределенная нагрузка на шкаф составляет 150кг. Шкаф поставляется в собранном виде.

Ordering Table

P/N	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, мм	Высота, мм	Объем упаковки, м3	Масса, кг	Цвет
TWK-128256-M-12		821	566	474	748	0,19	---	Серый

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Глубина, мм	566
Монтажные профили	Листовая сталь 1,5 мм
Тип покрытия шкафа	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Степень защиты	IP55
Максимально допустимая распределенная нагрузка	150 кг
Цвет покрытия	Светло-серый (RAL 7035)
Угол открытия двери	120 градусов
Кабельные вводы (заглушены / не заглушены)	6 шт
Шаг регулировки монтажных профилей	25 мм
Тип утеплителя	Пенофол - фольгированный с клейким основанием толщиной 10 мм
Фальш-панели	Листовая сталь 1,0 мм
Каркас наружный	Листовая сталь 1,5 мм
Мах. расстояние между направляющими, мм	307