TWM-404025-M-GY

Электротехнический настенный шкаф

Электротехнический настенный шкаф серии TWM [redacted]. Шкаф предназначен для монтажа на опоры и размещения в нем оборудования, обеспечивающего работу стационарной сетевой IP-видеокамеры и поддержание заданного температурного режима. Конструкция шкафа представляет собой цельносварной металлический корпус с передней дверью со скрытыми петлями.

В основании шкафа расположены герметичные кабельные вводы в количестве 2-х PG11 и 2-х PG16. Дверь шкафа снабжена замком почтового типа. Во избежание поломки замка путем воздействия агрессивной среды замки оборудованы пылезащитными колпачками. Для поддержания заданной степени защиты IP66 [redacted] D-образным уплотнителем.

Таблица заказа

P/N	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Передняя дверь	Цвет
TWM-404025-M-GY	400	400	278	Металл	Серый

TWM-404025-M-GY

Электротехнический настенный шкаф

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Высота, мм	452
Ширина, мм	403
Глубина, мм	278
Корпус	Листовая сталь 1.2мм
Угол открытия двери	170 градусов
Покрытие	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Цвет	Серый