

## 19" Настенный шкаф 12U

Ш540xГ520мм, стеклянная дверь, серый



Настенные шкафы серии Practical (TWP) — это доступное решение для размещения малых объемов телекоммуникационного оборудования, внутри жилых, офисных и производственных помещений. Настенные шкафы используют там, где применение напольных шкафов нецелесообразно. Например, при ограниченной площади помещения или при организации ЛВС с небольшим количеством рабочих мест.

Настенные шкафы серии TWP сочетают в себе облегченный, но надежный конструктив и доступную цену. Доступ к установленному оборудованию осуществляется спереди и сзади.

Конструкция корпуса шкафа неразборная цельносварная. Задняя часть корпуса не имеет стенки. Крепление шкафа на стену осуществляется через отверстия проушин в задней части корпуса. (Крепеж не входит в комплект поставки). Передняя дверь со вставкой из ударопрочного тонированного в массу стекла, снабжена замком. Угол открытия двери — 180 градусов. Для установки оборудования шкаф серии TWP снабжен двумя монтажными направляющими регулируемые по глубине. Возможна установка дополнительных направляющих при необходимости крепления оборудования и аксессуаров в четыре точки. Кабельные вводы расположены в крыше и основании шкафа, и выполнены в виде выламываемых заглушек разбитыми на несколько секций. Для обеспечения теплообмена на крыше и в основании шкафа выполнена перфорация. Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).

Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии TWP составляет 45 кг.

Степень защиты шкафа составляет IP 20.

Шкаф поставляется в собранном виде.

### Таблица заказа

P/N	Высота, U	Ширина, мм	Глубина/полезная мм	Максимальное расстояние между направляющими, мм	Высота, мм	Объем упаковки, м3	Масса, кг	Передняя дверь	Цвет
TWP-125452-G12		540	520/500	460	572	0,202	24,5	Стекло	Серый

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Монтажные профили	Листовая сталь 1,5 мм
Тип покрытия шкафа	Ударопрочная полимерно-эпоксидная порошковая краска
Тип покрытия шкафа	Антикоррозионное цинковое покрытие (Ц6хр)
Стекло	Ударопрочное, тонированное в массе (5%), 4 мм
Степень защиты	IP20
Максимально допустимая распределенная нагрузка	45 кг
Несущая конструкция	Листовая сталь 1,2 мм
Цвет покрытия	Светло-серый (RAL 7035)
Дверь с оправой под стекло	Листовая сталь 1,2 мм