

## 19" Настенный шкаф 15U

Ш540хГ420мм, стеклянная дверь, серый



Настенные шкафы серии Practical (TWP) — это доступное решение для размещения малых объемов телекоммуникационного оборудования, внутри жилых, офисных и производственных помещений. Настенные шкафы используют там, где применение напольных шкафов нецелесообразно. Например, при ограниченной площади помещения или при организации ЛВС с небольшим количеством рабочих мест.

Настенные шкафы серии TWP сочетают в себе облегченный, но надежный конструктив и доступную цену. Доступ к установленному оборудованию осуществляется спереди и сзади.

Конструкция корпуса шкафа неразборная цельносварная. Задняя часть корпуса не имеет стенки. Крепление шкафа на стену осуществляется через отверстия проушин в задней части корпуса. (Крепеж не входит в комплект поставки). Передняя дверь со вставкой из ударопрочного тонированного в массе стекла, снабжена замком. Угол открытия двери — 180 градусов. Для установки оборудования шкаф серии ТWP снабжен двумя монтажными направляющими регулируемыми по глубине. Возможна установка дополнительных направляющих при необходимости крепления оборудования и аксессуаров в четыре точках. Кабельные вводы расположены в крыше и основании шкафа, и выполнены в виде выламываемых заглушек разбитыми на несколько секций. Для обеспечения теплообмена на крыше и в основании шкафа выполнена перфорация. Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297). Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии TWP составляет 45 кг. Степень защиты шкафа составляет IP 20.

Шкаф поставляется в собранном виде.

## Таблица заказа

P/N	Высота, U	Ширина, мм	Глубина/полезна <b>м</b> јаксимальное		Высота, мм	Объем	Масса, кг	Передняя дверь Цвет	
			мм	расстояние		упаковки, м3			
				между					
				направляющими,					
				ММ					
TWP-155442-	-G15	540	420/400	360	705	0,185	18,9	Стекло	Серый



## 19" Настенный шкаф 15U

Ш540хГ420мм, стеклянная дверь, серый

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение			
Монтажные профили	Листовая сталь 1,5 мм			
Тип покрытия шкафа	Ударопрочная полимерно-эпоксидная порошковая краска			
Тип покрытия шкафа	Антикоррозионное цинковое покрытие (Ц6хр)			
Стекло	Ударопрочное, тонированное в массе (5%), 4 мм			
Степень защиты	IP20			
Максимально допустимая распределенная	45 кг			
нагрузка				
Несущая конструкция	Листовая сталь 1,2 мм			
Цвет покрытия	Светло-серый (RAL 7035)			
Дверь с оправой под стекло	Листовая сталь 1,2 мм			