



Ш540xГ650мм, стеклянная дверь, серый

Настенные шкафы серии Practical (TWP) — это доступное решение для размещения малых объемов телекоммуникационного оборудования, внутри жилых, офисных и производственных помещений. Настенные шкафы используют там, где применение напольных шкафов нецелесообразно. Например, при ограниченной площади помещения или при организации ЛВС с небольшим количеством рабочих мест.

Настенные шкафы серии TWP сочетают в себе облегченный, но надежный конструктив и доступную цену. Доступ к установленному оборудованию осуществляется спереди и сзади.

Конструкция корпуса шкафа неразборная цельносварная. Задняя часть корпуса не имеет стенки. Крепление шкафа на стену осуществляется через отверстия проушин в задней части корпуса. (Крепеж не входит в комплект поставки). Передняя дверь со вставкой из ударопрочного тонированного в массе стекла, снабжена замком. Угол открытия двери — 180 градусов. Для установки оборудования шкафа серии TWP снабжен двумя монтажными направляющими регулируемыми по глубине. Возможна установка дополнительных направляющих при необходимости крепления оборудования и аксессуаров в четыре точках. Кабельные вводы расположены в крыше и основании шкафа, и выполнены в виде выламываемых заглушек разбитыми на несколько секций. Для обеспечения теплообмена на крыше и в основании шкафа выполнена перфорация. Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).
Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии TWP составляет 45 кг.

Степень защиты шкафа составляет IP 20.

Шкаф поставляется в собранном виде.

Таблица заказа

P/N	Высота, U	Ширина, мм	Глубина/полезная ширина, мм	Максимальное расстояние между направляющими, мм	Высота, мм	Объем упаковки, м ³	Масса, кг	Передняя дверь	Цвет
TWP-155465-C15	540	650/630	590	705	0,309	34,2	Стекло	Серый	

Детальные характеристики**Характеристика****Значение**

Монтажные профили

Листовая сталь 1,5 мм

Тип покрытия шкафа

Ударопрочная полимерно-эпоксидная порошковая краска

Тип покрытия шкафа

Антикоррозионное цинковое покрытие (Цбхр)

Стекло

Ударопрочное, тонированное в массе (5%), 4 мм

Степень защиты

IP20

Максимально допустимая распределенная
нагрузка

45 кг

Несущая конструкция

Листовая сталь 1,2 мм

Цвет покрытия

Светло-серый (RAL 7035)

Дверь с оправой под стекло

Листовая сталь 1,2 мм