

TWS-096054-M-GY

9U, Ш600хГ545, цельносварной, антивандальный, IP31, серый



Настенные антивандальные шкафы серии Secure (TWS) — предназначен для защиты от несанкционированного доступа и кражи, установленного в них телекоммуникационного оборудования. Типичное использование шкафа - на чердаках, в подвалах и коммунальных зонах зданий.

Особенностью настенных шкафов серии TWS является антивандальная конструкция, изготовленные из листовой стали 2 мм корпус и дверь, а так же замок повышенной надежности и секретности.

Конструкция корпуса и двери — цельносварная, усиленная. Крепление шкафа к стене осуществляется через усиленные монтажные отверстия. Мощная, двухслойная дверь утоплена внутрь, что исключает возможность силового открытия при помощи фомки. Дверь снабжена 5-ригельным замком повышенной секретности. (В комплект входят 4 ключа). Шкаф снабжен 4-мя оцинкованными монтажными направляющими, регулируемыми по глубине, что позволяет устанавливать достаточно тяжелое и габаритное оборудование. На боковых стенках имеются по 4-е защищенных кабельных ввода диаметром 36 мм, закрытые резиновыми заглушкам. Жалюзийные вентиляционные отверстия, расположены на разных уровнях боковых стенок, обеспечивают хорошую вентиляцию устанавливаемого оборудования.

С внутренней стороны шкафа вентиляционные отверстия имеют дополнительную защиту в виде стальных кожухов. На одной из боковых стенок внутри шкафа предусмотрено посадочное место под установку вентилятора размером 120х120х38 мм. Все токопроводящие части шкафа заземлены между собой. Для удобства переноски и монтажа предусмотрены легкосъемные ручки. При необходимости размещения шкафа на пол, в основании шкафа имеются отверстия для установки регулируемых по высоте опор. (В комплект поставки не входят). Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297). Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии TWP составляет 150 кг. Степень защиты шкафа составляет IP 31.

Шкаф поставляется в собранном виде.

Таблица заказа

P/N	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Глубина полезная, мм	Максимальное Высота, мм расстояние		Объем упаковки, м3	Масса, кг	Передняя дверь	Цвет
					между					
					направляющи	ми,				
					мм					
TWS-09605	4-9	600	545	470	430	501	0,218	51,3	Металл	Серый



TWS-096054-M-GY

9U, Ш600хГ545, цельносварной, антивандальный, IP31, серый

Детальные характеристики

Значение
545/470
Листовая сталь 1,5 мм
Листовая сталь, 2,0 мм, два слоя
Ударопрочная полимерно-эпоксидная порошковая краска
Антикоррозионное цинковое покрытие (Ц6хр)
IP31
150 кг
150 N
Листовая сталь 2,0 мм
Светло-серый (RAL 7035)