

Паспорт качества



Блок электрических розеток в пластиковом корпусе на 8 гнезд с фильтром, 19", 1U TLK-RS08P2-BK

Область применения

Блок электрических розеток TLK-RS08P2-BK предназначены для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и приборов от микросекундных (МИП) и наносекундных (НИП) импульсных и радиочастотных помех, возникающих в электрической сети. Предназначен для распределения питания с напряжением 220В.

Максимальный ток нагрузки -10А.

Описание

Блок электрических розеток TLK-RS08P2-BK имеет высоту 1U и оснащен фильтром. Имеют фильтр с защитой фаза-ноль. Корпус блока выполнен из пластикового композита, не поддерживающего горение и оснащен специальными шторками предотвращающим попадание мелких предметов внутрь корпуса, оснащены шнуром питания с разъемом IEC320 C14.

Выключатель питания утоплен в корпус, что снижает вероятность случайного включения/выключения в ходе эксплуатации и выполнен с подсветкой. При необходимости блок можно разместить на стене за счет крестовин, расположенных на задней панели.

Контактные клеммы и контакты заземления выполнены из латуни.

Технические данные

1. Число гнезд: 8 «Schuko»
2. Максимально допустимый ток нагрузки: 10А
3. Тип автоматического выключателя в зависимости от тока мгновенного расцепления: С (по ГОСТ Р 50345-99)
4. Номинальное напряжение: 220 V
5. Максимальное напряжение: 250 V
6. Габаритные размеры: не более 482x45x68 мм
7. Масса: не более 0.65 кг

Комплект поставки

- Блок розеток с выключателем питания – 1шт.
- Паспорт – 1шт.

Установка и монтаж блока электрических розеток

Блок электрических розеток TLK-RS08P2-ВК крепится посредством 4-х крепежных комплектов в соответствующие отверстиям в блоке розеток и в 19” профиле шкафа или стойки.

Условия эксплуатации

Блок розеток TLK-RS08P2-ВК предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +10° до +40°С, относительной влажности до 95% при температуре +25°С.

Блок розеток TLK-RS08P2-ВК не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

Свидетельство о приемке

Блок розеток TLK-RS08P2-ВК соответствует требованиям ГОСТ Р 513221-99 и признан годным к эксплуатации.

Изделие _____ заводской номер _____

Дата «__» _____ 20__ г.

Представитель ОТК
М.П.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <http://www.tlk-rc.ru>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

© TLK. Reliable Constructives

Web: www.tlk-rc.ru , e-mail: info@tlk-rc.ru Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41, Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.

Для заметок