

Модель

**TLK-PPI-MN-A21B03-M51-BK**

32A 230В



## Измерение: Ток RMS

**Контроль мощности:** Полный мониторинг мощности с помощью измерителя, Web, SNMP, бесплатного ПО

**Протоколы:** Http, Https, SNMP, DHCP, UDP, SSL(подтверждено в IE6 на WinXP)

## Пороги уведомлений:

Определенные пользователем пороговые значения тревоги для предупреждения и перегрузки

**Уведомления о событии:** Email, Trar, звуковые уведомления

**Темп./Влажность:** возможность подключения датчика, опционально.

## Общие

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| Выход  | Розетка C13 IEC 320 – 21 шт<br>Розетка C19 IEC 320 – 3 шт   |
| Вход   | Вилка 1-фазная 32A 250В, стандарт IEC 60309 длиной 3 метра. |
| Защита | Защитный предохранитель на 16А – 3 шт                       |

## Соединение

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DHCP индикация       | Зеленый светодиод – 1 шт                                                                                                       |
| Состояние цепи       | Красный светодиод – 3 шт                                                                                                       |
| Сеть                 | Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт                                                                                                |
| Темп./Влажность      | Разъём RJ11 для подключения датчика – 1 шт                                                                                     |
| PDU идентификация    | Цифровой семисегментный индикатор – 1 шт                                                                                       |
| Измеритель силы тока | Трехразрядный цифровой семисегментный индикатор<br>Диапазон: 0A ~ 20A<br>Разрешение: 0.1A<br>Погрешность: $\pm 2\%$ $\pm 0.1A$ |

## Эксплуатация

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение   | 230В                                                                                      |
| Напряжение               | 200В ~ 240В                                                                               |
| Частота                  | 50/60Гц                                                                                   |
| Макс. Выходной ток       | 32A                                                                                       |
| Температура              | 0 ~ 45 °C                                                                                 |
| Влажность                | 0% ~ 90%                                                                                  |
| Размеры (Г x Ш x В)      | 220 x 1890 x 115 мм                                                                       |
| Вес                      | 5 кг                                                                                      |
| Соответствие требованиям | CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003 |



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.