

Система удаленного мониторинга в металлическом корпусе 19", встроенный БП 220В, серый

- ✓ Удаленный мониторинг
- ✓ Уровень защиты IP42
- ✓ В стойку 19", 1U



Контроллер мониторинга TLK-RSC-XXX-GY предназначен для организации контроля в серверной стойке.

Контроллер выполнен в формате для монтажа в телекоммуникационную стойку 19".

Типовое использование - размещение контроллера в климатическом шкафу класса outdoor оператора мобильной связи, систем беспроводной связи, кабельного телевидения, цифровых кабельных линий и беспроводных сетей для дистанционного мониторинга цифрового оборудования и систем, обеспечивающих его бесперебойную работу.

Позволяет контролировать температуру, влажность, утечку воды, задымленность, напряжение питания, контроль удара, движения, состояние дверей внутри серверных шкафов и помещений.

При возникновении аварий контроллер может информировать посредством срабатывания сигнальной сирены, email уведомлений, sms сообщений и отправкой SNMP trap сообщений. Устройство может быть интегрировано в существующие системы управления и мониторинга заказчика, поддерживающие протокол SNMP.

Артикулы	Высота	Габариты
TLK-RSC-BS-GY	1U	Ш430хВ44хГ160мм
TLK-RSC-PRO-GY	1U	Ш430хВ44хГ160мм
TLK-RSC-PREM-GY	1U	Ш430хВ44хГ160мм



Характеристики

Размещение разъемов интерфейсов	фронтальное
Выходной разъем питания звукового оповещателя	12В DC (1 шт)
Разъем для подключения цифрового датчика температуры	2 шт
Разъем для подключения цифрового датчика влажности	1 шт
Разъем для подключения цифрового датчика открытия двери	1 шт
Разъем для подключения цифрового датчика затопления	1 шт
Разъем для подключения цифрового датчика дыма	1 шт
Разъем для подключения цифрового датчика удара/движения	1 шт
Цифровой интерфейс RS-485 для подключения оборудования	1 шт
Консольный порт для настройки устройства RS-232	1 шт
Ethernet порт (сеть LAN)	1 шт
GSM-модем	1 шт (опционально)
Резервное питание от аккумуляторной батареи 12 В	1 шт (опционально)
Напряжение питания	220В AC
Максимальная потребляемая мощность	20 Вт
Класс защиты по ДСТУ 14254-96	IP 42
Габаритные размеры	Ш430хВ44хГ160мм
Масса	1,8 кг

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

Комплектация:	TLK-RSC-BS-GY	TLK-RSC-PRO-GY
Блок системы удаленного мониторинга	+	+
Резервное питание от АКБ 12 В	+	+
GSM-модем	-	+
Датчика температуры	Опционально	Опционально
Датчика влажности	Опционально	Опционально
Датчика открытия двери	Опционально	Опционально
Датчика затопления	Опционально	Опционально
Датчика удара/движения (на выбор)	Опционально	Опционально
Извещатель пожарный дымовой	Опционально	Опционально
Оповещатель светозвуковой	Опционально	Опционально