

TLK-SHOCK-RSC

Датчик удара



- ✓ Длина датчика 2 м
- ✓ Радиус действия 10 м
- ✓ TP4-4P4C

Датчик удара предназначен для обнаружения удара шкафа или разбития стекла в охраняемом боксе, помещении.

В датчик удара встроен специальный микрофон. При помощи встроенного сенсора датчик обнаруживает звуки, возникающие при разбитии стекла. Соответственно, если злоумышленник разбивает стекло, датчик улавливает эти звуки и отправляет сигнал тревоги на центральный блок охранной сигнализации. При этом датчик срабатывает только на удар/разбитие стекла, и не срабатывает на другие громкие звуки.

Датчик предназначен для детектирования разбития стекла в охраняемом помещении;

Защищен от ложных срабатываний при помощи технологии детектирования по двум частотам;

Детектирует как разбитие стекла, так и/или удары по стеклу;

Датчик устанавливается на стену или потолок и легко настраивается.

Характеристики

Вводное напряжение, В	9 - 16
Потребляемый ток режим ожидания/ активный режим, мА	22/26
Радиус действия	10 м
Тип элемента	Электретный микрофон
Рабочая температура	от - 40 до +50 °С
Тип разъема подключения	TP4-4P4C
Длина датчика	2 м
Габаритные размеры	93x55x24 мм
Масса	0,1 кг

Комплектация:

Датчик удара	1 шт.
--------------	-------