

## TLK-SMOKE-RSC-x

Извещатель пожарный дымовой



- ✓ Длина датчика 2 м
- ✓ Вводное напряжение 12В
- ✓ TP4-4P4C

Извещатель пожарный дымовой оптический точечный предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, сопровождающихся появлением дыма и передачи сигнала «ПОЖАР».

При появлении дыма в чувствительной области оптической системы извещателя электронная схема формирует сигнал «ПОЖАР» » размыканием (замыканием) контактов реле.

Артикулы	Описание
TLK-SMOKE-RSC-1	Датчик задымления двухпроводной без питания
TLK-SMOKE-RSC-2	Датчик задымления четырехпроводной с питанием

### Характеристики

Напряжение питания, В	12 ± 3,0
Ток потребления в дежурном режиме, мА	0,095
Интерфейс датчика	1-wire
Способ формирования выходного сигнала	контактами реле
Способ подключения к приемному устройству	двухпроводная/четырёхпроводная линия 2 провода - питание 12 вольт 1 провод - неисправность датчика 1 провод - авария пожар ( сработка датчика)
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до + 55 °С
Тип разъема подключения	TP4-4P4C
Длина датчика	2 м
Габаритные размеры	Ш100x46
Масса	0,15 кг

### Комплектация:

Извещатель пожарный дымовой

1 шт.