

Блок управляемых электрических розеток TLK-PPI-MN-A12-M21-BK



Паспорт

Область применения

Блок электрических розеток TLK-PPI-MN-A12-M21-BK предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в 19" телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 230 В и суммарным током нагрузки не более 16 А.

Описание

Корпус блока электрических розеток TLK-PPI-MN-A12-M21-BK изготовлен из листовой стали, все металлические элементы блока розеток заземлены. Использование металлического корпуса обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость и дополнительную экранировку от электрических помех.

Технические данные

Общие	
Выход	Розетка C13 IEC 60320 – 12 шт
Вход	Кабель питания C20 стандарт IEC 60320 длиной 3 метра.
Защита	Защитный предохранитель на 16А – 1 шт
Соединение	
SSL индикация	Желтый светодиод – 1 шт
DHCP идикация	Зеленый светодиод – 1 шт
Сеть	Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт
Измеритель силы тока	Трехразрядный цифровой семисегментный индикатор Диапазон: 0А ~ 20А Разрешение: 0.1А Погрешность: $\pm 2\%$ $\pm 0.1А$

Эксплуатация	
Номинальное напряжение	230В
Напряжение	200В ~ 240В
Частота	50/60Гц
Макс. Выходной ток	16А
Температура	0 ~ 40 °С
Влажность	0% ~ 90%
Размеры (Г x Ш x В)	90 x 592 x 44 мм
Вес	2.5 кг
Соответствие требованиям	CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003

Комплект поставки

1. Блок розеток – 1шт.
2. Паспорт – 1шт.

Функциональные особенности

1. **Измерение:** Ток RMS
2. **Контроль мощности:** полный мониторинг мощности с помощью измерителя, Web, SNMP, бесплатного ПО
3. **Протоколы:** Http, Https, SNMP, DHCP, UDP, SSL (подтверждено в IE6 на WinXP)
4. **Пороги уведомлений:** Определенные пользователем пороговые значения тревоги для предупреждения и перегрузки
5. **Уведомления о событии:** Email, Trap, звуковые уведомления

Условия эксплуатации

Блок розеток TLK-PPI-MN-A12-M21-BK предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при t° от $+0^{\circ}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажности до 90% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

Свидетельство о приемке

Изделие _____ заводской номер _____ в количестве _____ изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации

Дата «___» _____ 20__ г.

Представитель ОТК
М.П.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <http://www.tlk-rc.ru/resources>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

© TLK. Reliable Constructives

Сайт www.tayle.ru, e-mail office@tayle.ru Произведено по заказу компании
«ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41, Телефон 8 800 600 72 65