

Блок управляемых электрических розеток TLK-PPI-PM-A21B03-M51-WC-BK



Паспорт

Область применения

Блок электрических розеток TLK-PPI-PM-A21B03-M51-WC-BK предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в 19" телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 230 В и суммарным током нагрузки не более 32 А.

Описание

Корпус блока электрических розеток TLK-PPI-PM-A21B03-M51-WC-BK изготовлен из листовой стали, все металлические элементы блока розеток заземлены. Использование металлического корпуса обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость и дополнительную экранировку от электрических помех.

Технические данные

Общие	
Выход	Розетка C13 IEC 60320 – 21 шт Розетка C19 IEC 60320 – 3 шт
Вход	Вилка 1-фазная 32А 250В, стандарт IEC 60309 длиной 3 метра.
	Защитный предохранитель на 16А – 3 шт
Соединение	
SSL индикация	Синий светодиод – 1 шт
DHCP индикация	Зеленый светодиод – 1 шт
Состояние цепи	Красный светодиод – 3 шт
Порог розетки	Красный светодиод – 24 шт
Статус розетки ВКЛ/ВЫКЛ	Зеленый светодиод – 24 шт
Сеть	Разъем RJ45 для Ethernet – 1 шт
Температура/Влажность	Разъем RJ11 для подключения датчика – 2 шт
PDU идентификация	Цифровой семисегментный индикатор – 1 шт
Измеритель силы тока	Трехразрядный цифровой семисегментный индикатор

Информация о питании	
Напряжение	±2%, 90 – 260 В
Активная мощность	±2%, 50 – 5000 Вт
Полная мощность	±2%, 50 – 5000 ВА
Частота	±2%, 45 – 65 Гц
Коэффициент мощности	±0,02%, 0,5 – 1,0
кВт*ч	Диапазон: 0,001 – 99999,999 кВт*ч Точность: ±2%, 50-5000 Вт, kh=1,0
Сила тока	Диапазон: 0А ~ 32А Разрешение: 0.1А Погрешность: ±2% ±0.1А
Эксплуатация	
Напряжение в линии	230В
Напряжение	200В ~ 240В
Частота	50/60Гц
Макс. Выходной ток	32А
Температура	0 ~ 45 °С
Влажность	0% ~ 90%
Размеры (Г x Ш x В)	56 x 1778 x 80 мм
Вес	9 кг
Соответствие требованиям	CE, UL 60950-1, UL Listed, CSA, cUL Listed, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003

Комплект поставки

1. Блок розеток – 1шт.
2. Паспорт – 1шт.

Функциональные особенности

1. **Измерение:** Ток RMS, напряжение, частота, коэффициент мощности, активная мощность, полная мощность, потребление кВт*ч, общее потребление кВт*ч.

2. **Контроль мощности:** выходной ток каждой розетки, полный мониторинг мощности с помощью измерителя, Web, SNMP, бесплатного ПО
3. **Протоколы:** Http, Https, IPv4/v6 SNMPv1/v3, DHCP, UDP, SSH, SSL (подтверждено в IE11 на Win10)
4. **Контроль розеток:** Индивидуальный, групповой, по расписанию, автоматический пинг
5. **Задержка питания:** Последовательность вкл./выкл. питания может быть определена
6. **Пороги уведомлений:** Определенные пользователем пороговые значения тревоги для предупреждения и перегрузки
7. **Уведомления о событии:** Email, Тгп, звуковые уведомления
8. **Хранение события и записи данных**
9. **Темп./Влажность:** возможность подключения датчика, опционально.

Условия эксплуатации

Блок розеток TLK-PPI-PM-A21B03-M51-WC-BK предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при t° от $+0^{\circ}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажности до 90% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

Свидетельство о приемке

Изделие _____ заводской номер _____ в количестве _____ изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Представитель ОТК
М.П.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <http://www.tlk-rc.ru/resources>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

© TLK. Reliable Constructives

Сайт www.tayle.ru, e-mail office@tayle.ru Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41, Телефон 8 800 600 72 65