

Модель

TLK-RPI-AT-S01-M32-W-BK

32A 230В



Измерение: Ток RMS.

Контроль мощности: Полный мониторинг мощности с помощью измерителя, Web, SNMP, бесплатного ПО

Протоколы: Http, Https, SNMP, DHCP, UDP, SSL(подтверждено в IE6 на WinXP)

Управление питанием:
Автоматическое переключение между входными линиями

Уведомления о событии: Email, Trap

Темп./Влажность: возможность подключения датчика, опционально.

Общие

Выход	Винтовая клемма – 1 шт
Вход	Винтовая клемма – 2 шт;

Соединение

SSL индикация	Желтый светодиод – 1 шт
DHCP индикация	Зеленый светодиод – 1 шт
Статус выхода	Зеленый светодиод – 2 шт
Статус входа	Зеленый светодиод – 2 шт
Сеть	Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт
Темп./Влажность	Разъём RJ11 для подключения датчика – 1 шт
PDU идентификация	Цифровой семисегментный индикатор – 1 шт
Измеритель	Трехразрядный цифровой семисегментный индикатор

Информация о питании

Напряжение	±2%, 90 – 260 В
Активная мощность	±2%, 50 – 5000 Вт
Полная мощность	±2%, 50 – 5000 ВА
Частота	±2%, 45 – 65 Гц
Коэффициент мощности	±0,02%, 0,5 – 1,0
кВт*ч	Диапазон: 0,001 – 99999,999 кВт*ч Точность: ±2%, 50-5000 Вт, kh=1,0
Сила тока	Диапазон: 0А ~ 20А Разрешение: 0.1А Погрешность: ±2% ±0.1А

Эксплуатация

Напряжение в линии	180В-262В
Напряжение	200В ~ 240В
Частота	50/60Гц
Макс. Выходной ток	32А
Время переключения	8 ~ 16 мс
Температура	0 ~ 40 °С
Влажность	0% ~ 90%
Размеры (Г x Ш x В)	260 x 432 x 44,45 мм
Вес	5 кг
Соответствие требованиям	CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.